


Dell OptiPlex 390/3010

设置和功能信息

关于警告

 警告：“警告”表示可能会造成财产损失、人身伤害甚至死亡。

小型塔式机 — 正面视图和背面视图




图 1: 小型塔式机的正面视图和背面视图

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. 电源按钮 | 6. 光盘驱动器 |
| 2. 光盘驱动器托架 | 7. 光盘驱动器弹出按钮 |
| 3. 耳机连接器 | 8. USB 2.0 连接器 (2 个) |
| 4. 麦克风连接器 | 9. 硬盘驱动器活动指示灯 |
| 5. 诊断指示灯 (4 个) | 10. 电源设备诊断指示灯 |



04G7J7A02

管制型号: D04S, D07D, D12M
管制类型: D04S001, D07D001, D12M001
2012 - 05

- 11. 电源设备诊断按钮
- 12. 电源电缆连接器
- 13. 背面板连接器
- 14. 扩充卡插槽 (4个)
- 15. 安全缆线孔
- 16. 挂锁扣环

台式机 — 正面视图和背面视图




图 2: 台式机的正面视图和背面视图

- 1. 光盘驱动器
- 2. 光盘驱动器弹出按钮
- 3. 电源按钮
- 4. USB 2.0 连接器 (2个)
- 5. 麦克风连接器
- 6. 耳机连接器
- 7. 硬盘驱动器活动指示灯
- 8. 诊断指示灯 (4个)
- 9. 挂锁扣环
- 10. 安全缆线孔
- 11. 电源电缆连接器
- 12. 背面板连接器
- 13. 扩充卡插槽 (4个)
- 14. 电源设备诊断指示灯

15. 电源设备诊断按钮

小型塔式机和台式机 — 背面板




图 3: 小型塔式机和台式机的背面板视图

- | | |
|-------------|---------------------|
| 1. 链路完整性指示灯 | 6. USB 2.0 接口 (6 个) |
| 2. 网络连接器 | 7. HDMI 连接器 |
| 3. 网络活动指示灯 | 8. VGA 连接器 |
| 4. 输入连接器 | 9. 麦克风连接器 |
| 5. 输出连接器 | |

小型计算机 — 正面视图和背面视图




图 4: 小型计算机的正面视图和背面视图

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. 光盘驱动器 | 9. 挂锁扣环 |
| 2. 光盘驱动器弹出按钮 | 10. 安全缆线孔 |
| 3. 电源按钮 | 11. 电源电缆连接器 |
| 4. USB 2.0 连接器 (2 个) | 12. 电源设备诊断按钮 |
| 5. 麦克风连接器 | 13. 电源设备诊断指示灯 |
| 6. 耳机连接器 | 14. 背面板连接器 |
| 7. 诊断指示灯 (4 个) | 15. 扩充卡插槽 (2 个) |
| 8. 硬盘驱动器活动指示灯 | |

小型计算机 — 背面板




图 5: 小型计算机的背面板视图

- | | |
|-------------|---------------------|
| 1. 链路完整性指示灯 | 6. VGA 连接器 |
| 2. 网络连接器 | 7. USB 2.0 接口 (6 个) |
| 3. 网络活动指示灯 | 8. 输入/麦克风连接器 |
| 4. 输出连接器 | |
| 5. HDMI 连接器 | |

快速设置

警告: 开始执行本节中的任何步骤之前, 请阅读计算机附带的安全信息。有关其他最佳实践信息, 请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance

备注: 如果您没有订购某些设备, 则它们可能不包含在内。

1. 仅使用下列电缆之一连接显示器:




图 6: HDMI 连接器




图 7: VGA 连接器

2. 连接 USB 键盘或鼠标（可选）。



图 8: USB 连接

3. 连接网络电缆（可选）。




图 9: 网络连接

4. 连接电源电缆。




图 10: 连接电源

5. 按显示器和计算机上的电源按钮。




图 11: 电源按钮

规格

 **备注:** 以下仅是依照法律规定随计算机附带的规格。有关计算机规格的最新完整列表, 请转至 support.dell.com。

电源	
币形电池	3 V CR2032 币形锂电池
电压	
台式机/小型塔式机/小型计算机	100 VAC 至 240 VAC
功率	
台式机	250 W
小型塔式机	265 W
小型计算机	240 W
最大散热量	
台式机	853 BTU/hr
小型塔式机	904 BTU/hr
小型计算机	819 BTU/hr

 **备注:** 散热量是使用电源设备的额定功率计算的。

物理规格	小型塔式机	台式机	小型计算机
高度	360.00 毫米 (14.17 英寸)	360.00 毫米 (14.17 英寸)	290.00 毫米 (11.42 英寸)
宽度	175.00 毫米 (6.89 英寸)	102.00 毫米 (4.01 英寸)	92.60 毫米 (3.64 英寸)

物理规格	小型塔式机	台式机	小型计算机
厚度	417.00 毫米 (16.42 英寸)	410.00 毫米 (16.14 英寸)	312.00 毫米 (12.28 英寸)
重量 (最小值)	8.87 千克 (19.55 磅)	7.56 千克 (16.67 磅)	5.70 千克 (12.57 磅)

环境参数

运行温度 10°C 至 35°C (50°F 至 95°F)

Information para NOM (únicamente para México)

本说明文件中提及的符合墨西哥官方标准 (NOM) 要求的设备上均提供以下信息:

Voltaje de alimentación	100 V CA - 240 V CA
Frecuencia	50 Hz - 60 Hz
Consumo eléctrico	
D04S	4,0 A / 2,0 A
D07D	4,4 A / 2,2 A
D12M	5,0 A / 2,5 A

查找更多信息和资源

请参阅计算机附带的安全和法规说明文件以及合规 Web 站点 www.dell.com/regulatory_compliance，以获得有关以下各项的详细信息:

- 最佳安全操作
- 法规认证
- 人机工程学

访问 www.dell.com 获取以下补充信息:

- 保修
- 条款和条件 (仅限于美国)
- 最终用户许可协议

可于 support.dell.com/manuals 找到产品的补充信息。

本出版物中的信息如有更改，恕不另行通知。

© 2012 Dell Inc. 版权所有，翻印必究。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式对这些材料进行复制。

本文中使用的商标：Dell™、DELL 徽标、Dell Precision™、Precision ON™、ExpressCharge™、Latitude™、Latitude ON™、OptiPlex™、Vostro™ 和 Wi-Fi Catcher™ 是 Dell Inc. 的商标。Intel®、Pentium®、Xeon®、Core™、Atom™、Centrino® 和 Celeron® 是 Intel Corporation 在美国和/或其他国家或地区的注册商标。AMD® 是注册商标，AMD Opteron™、AMD Phenom™、AMD Sempron™、AMD Athlon™、ATI Radeon™ 和 ATI FirePro™ 是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商标。Microsoft®、Windows®、MS-DOS®、Windows Vista®、Windows Vista 开始按钮和 Office Outlook® 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家或地区的注册商标。Blu-ray Disc™ 是 Blu-ray Disc Association (BDA) 拥有的商标，经其许可可在磁盘和播放器上使用。Bluetooth® 文字标记是 Bluetooth® SIG, Inc. 拥有的注册商标，Dell Inc. 经其许可使用这些标记。Wi-Fi® 是 Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc. 的注册商标。

本出版物中可能使用其他商标和商品名称来指拥有相应商标和商品名称的公司或其产品。Dell Inc. 对不属于自己的商标和商品名称不拥有任何所有权。