

Panduan Pengguna Solusi Kalibrasi Warna Dell™ UltraSharp

- [Solusi Kalibrasi Warna Dell™ UltraSharp](#)
 - [Menginstal Solusi Kalibrasi Warna Dell™ UltraSharp](#)
 - [Menggunakan Solusi Kalibrasi Warna Dell™ UltraSharp](#)
-

Solusi Kalibrasi Warna Dell™ UltraSharp

Solusi ini menghadirkan kemungkinan warna terbaik dan terakurat di layar Dell UltraSharp U2413/U2713H saat digunakan dengan X-Rite i1Display Pro Colorimeter.

Solusi Kalibrasi Warna **Dell™ UltraSharp** dilengkapi tiga fungsi utama:

1. Berdasarkan pengukuran dengan i1Display Pro Colorimeter dan menggunakan penyesuaian khusus berbasis monitor, solusi ini akan menetapkan layar terutama untuk mengemulasi salah satu dari lima ruang warna layar standar secara akurat:
 - a. sRGB
 - b. AdobeRGB
 - c. Rec. 709
 - d. DCI-P3
 - e. UltraSharp asli
2. Berdasarkan pengukuran patch uji standar, solusi ini akan mengkalibrasikan layar ke nilai gama, titik putih, dan keseimbangan abu-abu standar untuk emulasi ruang warna yang dipilih.
3. Berdasarkan pengukuran serangkaian "karakterisasi" warna uji, solusi ini akan menghitung dan menulis profil ICC untuk layar dan mengaktifkan profil pada Sistem Operasi Windows.

Manfaat utama menggunakan **Solusi Kalibrasi Warna Dell™ UltraSharp** beserta i1Display Pro Colorimeter pada pada basis reguler mencakup:

- Warna pada foto, pekerjaan desain, film, dan halaman Web muncul sebagai pembuatan konten yang diinginkan
 - Perkiraan warna yang stabil - warna terlihat sama seperti sekarang dan nanti
 - Jaminan warna yang konsisten dan akurat di semua monitor Dell UltraSharp
 - Profil yang akurat untuk digunakan dengan aplikasi "warna dikelola" dan driver printer sehingga warna yang dicetak adalah warna yang Anda lihat dan untuk "pembuktian lembut" yang akurat
-

Menginstal Solusi Kalibrasi Warna Dell™ UltraSharp

1. Sambungkan kabel USB ke komputer host. (Lihat Panduan Ringkas atau Panduan Pengguna yang diberikan bersama layar U2413 / U2713H). UltraSharp U2413/U2713H akan berfungsi sebagai layar berkualitas tinggi tanpa sambungan USB, namun menyambungkannya akan memberikan kontrol pada **Solusi Kalibrasi Warna Dell™ UltraSharp** untuk mengkonfigurasi emulasi ruang warna dan mengkalibrasikan layar secara akurat.

2. Masukkan CD "**Driver dan Dokumentasi**" yang diberikan bersama layar U2413/U2713H ke dalam drive CD atau DVD komputer.

3. Tergantung pada apakah **Autorun** (Aktif otomatis) diaktifkan atau dinonaktifkan di komputer, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

- Jika **Autorun** (Aktif otomatis) diaktifkan di komputer, pilih bahasa yang diinginkan, lalu pilih "Install **Dell™ Ultrasharp Color Calibration Solution**" (Instal Solusi Kalibrasi Warna Dell™ Ultrasharp) dari menu.

Setelah penginstal diaktifkan, ikuti langkah demi langkah petunjuk di layar untuk menyelesaikan penginstalan.

- Jika **Autorun** (Aktif otomatis) dinonaktifkan di komputer, arahkan ke drive CD/DVD untuk menemukan dan menjalankan **CDBrowse.exe**.

Klik dua kali penginstal, lalu ikuti langkah demi langkah petunjuk di layar untuk menyelesaikan penginstalan.

Menggunakan Solusi Kalibrasi Warna Dell™ UltraSharp


Anda akan memerlukan X-Rite i1Display Pro Colorimeter untuk menggunakan perangkat lunak **Solusi Kalibrasi Warna Dell™ UltraSharp**. X-Rite i1Display Pro Colorimeter dari Dell tersedia di sejumlah negara tertentu. Hubungi perwakilan Dell untuk mengetahui ketersediaan produk ini di negara Anda. X-Rite i1Display Pro Colorimeter juga tersedia di toko online X-Rite's North American dan Pantone, serta dari jaringan pengecer X-Rite di seluruh dunia.

Untuk menggunakan **Solusi Kalibrasi Warna Dell™ UltraSharp**, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

1. Pasang **X-Rite i1Display Pro Colorimeter** ke dalam port USB host di komputer atau layar (Lihat **Panduan Ringkas** atau **Panduan Pengguna** yang diberikan bersama layar

U2413/U2713H).

2. Aktifkan aplikasi **Solusi Kalibrasi Warna Dell™ UltraSharp** dengan mengklik dua kali ikon program yang ditemukan di desktop atau dalam **Start (Mulai) -> All Programs (Semua Program) -> Dell Displays (Layar Dell)**. Lalu ikuti langkah demi langkah petunjuk di layar.

 **CATATAN:** Setelah memulai proses pembuatan profil, pastikan Anda tidak mengubah pengaturan warna apapun dari panel depan menggunakan menu OSD (Tampilan di Layar). Mengubah pengaturan tersebut selama kalibrasi berlangsung dapat mengakibatkan pengukuran tidak konsisten dan menghasilkan kalibrasi dan profil yang tidak akurat. Jika Anda mengubah pengaturan tersebut setelah menjalankan **Solusi Kalibrasi Warna Dell UltraSharp**, hasilnya mungkin tidak akan akurat dan Anda mungkin harus menjalankan lagi **Solusi Kalibrasi Warna Dell UltraSharp**.
