

使用者指南



註、警示與警告

註:「註」是表示能幫助您更好使用電腦的資訊。

- 警示:「警示」是表示可能的硬體損壞或資料遺失,並告訴您如何避免這些
 問題。
- 🥂 警告:「警告」表示有可能會導致財產損失、人身傷害甚至死亡。

© 2012 Dell Inc. 版權所有,翻印必究。

2012 - 09 Rev. A01

本文內使用的商標: Dell™、Dell 徽標、Dell Boomi™、Dell Precision™、OptiPlex™、 Latitude™、PowerEdge™、PowerVault™、PowerConnect™、OpenManage™、EqualLogic™、 Compellent™、KACE™、FlexAddress™、Force10™及 Vostro™ 爲 Dell Inc. 的商標。Intel[®]、Pentium[®]、Xeon[®]、Core[®]及 Celeron[®] 爲 Intel Corporation 在美國及其他國 家或地區的註冊商標。AMD[®] 爲 Advanced Micro Devices, Inc. 的註冊商標, AMD Opteron™、 AMD Phenom™及 AMD Sempron™則爲其商標。Microsoft[®]、Windows[®]、Windows Server[®]、 Internet Explorer[®]、MS-DOS[®]、Windows Vista[®]及 Active Directory[®] 爲 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家或地區的商標或註冊商標。Red Hat[®] 及 Red Hat[®] Enterprise Linux[®] 爲 Red Hat, Inc. 在美國及/或其他國家或地區的註冊商標®, Oracle[®] 爲 Oracle Corporation 及/或關係企業的註冊商 標。Citrix[®]、Xen[®]、XenServer[®]及 XenMotion[®] 爲 Citrix Systems, Inc. 在美國及/或其他國家 或地區的註冊商標®或商標。VMware[®]、Vitual SMP[®]、vMotion[®]、VCenter[®] 及 vSphere[®] 爲 VMware, Inc. 在美國或其他國家或地區的註冊商標。Tim商標® IBM[®] 爲 International Business Machines Corporation 的註冊商標。

目錄

1	安全預防措施	5
2	簡介	7
	包裝内容	7
	系統需求	7
	規格	7
	實體圖	8
3	安裝	9
	安裝磁碟機	9
	中斷連接磁碟機	10
4	故障排除 1	1
	硬碟機 LED 狀態與說明	13
5	與 Dell 公司聯絡 1	5

4 | 目錄

安全預防措施

以下安全規範有助於保護外接式硬碟機免受潛在的損壞,並確保您的人身 安全。

🔨 警告:請勿摔落或搖晃硬碟機。

🔨 警告:請勿在硬碟機活動期間中斷或移動硬碟機。

警告:許多維修僅可由獲得認可的維修技術人員來完成。僅限依照產品說 明文件中的授權,或在線上或電話服務和支援團隊的指導下,才能執行故障 排除。

、警示:由未經 Dell 授權的維修造成的損壞不在保固範圍之内。

警示:為防止遺失資料,請在關閉電腦之前,儲存和關閉所有開啓的檔案, 並結束所有開啓的程式。

| 安全預防措施



Dell 的可攜式外接硬碟機是大家都可負擔的儲存解決方案,讓有備份資料、資料移轉與資料分享需求的您擁有一套完整的解決方案。 本使用者手冊提供步驟式安裝說明與其他重要的產品相關資訊。

包裝内容

- Dell 可攜式外接硬碟機 500 GB /1 TB
- Dell USB 3.0 介面配接器
- 18 吋 USB 3.0 纜線
- 快速入門指南
- 中國保固卡
- 安全、環境與法規資訊技術頁
- 條款與條件頁

系統需求

- Windows 8
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP

規格

硬碟規路

項目	規格
磁碟機類型	12.5 吋外接式 USB 硬碟機
連接器選項	UBS 3.0
容量	500 GB /1 TB
內建軟體	無





1 硬碟機活動 LED

2 硬碟機纜線連接器

安裝

安裝磁碟機

1 將 Dell USB 3.0 介面配接器與外接式硬碟機連接。



2 將外接式硬碟機與電腦上任何一個可用的 USB 3.0 連接埠連接。 上述磁碟機亦與電腦上的 USB 2.0 連接埠相容。



3 連接磁碟機後,大約在連接並開啓磁碟機電源 30 秒內,(我的)電腦上 將會出現磁碟機字母(如:磁碟機 E:、F:或其他字母)。

註:當您將磁碟機與電腦連接後,介面配接器上會有兩個白色的 LED 燈亮起。

4 按一下 Open Folder to View Files Using Windows Explorer (使用 Windows 檔案總管開啓資料夾以檢視檔案)來開啓該磁碟機字母, 或按一下 Computer (電腦)上的磁碟機字母。

現在,您可以開始手動使用複製及貼上選項將檔案複製到外接式硬碟機 中,或直接將檔案拖曳到外接式硬碟機中。

中斷連接磁碟機

- 警告:您必須關閉外接式磁碟機上所有已開啓的視窗,才能中斷磁碟機的連接。為防止資料遺失,中斷外接式硬碟機的連接前,請先關閉所有的電腦應用程式。
 - 1 按一下系統匣中靠近時鐘旁的 Safely Remove Hardware (安全地移除硬 體)。



- 註: Safely Remove Hardware (安全地移除硬體)圖示,看起來與 USB 連接的圖示類似,上面帶有一個綠色勾選標記。
 - 2 随即將出現一個快顯視窗,當中會列出可從電腦移除的裝置。
 - 3 按一下快顯視窗上的外接式硬碟機。
 - 4 當您看到快顯訊息指出您可以安全移除硬碟時,就可以拔除本裝置。



故障排除

本章節經設計,帶您進行故障排除步驟,提供 USB 連接之外接式硬碟機 常見問題的解決方案。

問題與解決方案

步驟	徵兆	解決方案	
1	系統無法辨識磁碟機。	a	檢查 USB 連接狀況。中斷連接並 重新連到不同的 USB 連接埠。
		b	檢查 USB 3.0 配接器與磁碟機之間 的連接狀況。如果硬碟機正在接收 適量電源,LED 燈應會亮著。
		C	檢查 USB 3.0 資料纜線或試著使用 另一條纜線。
2	資料傳輸率緩慢	確定磁碟 電腦製造 連接埠的	機已連接到 USB 3.0 連接埠。請參閱 商的使用者指南,判斷電腦上 USB 3.0 位置。
3	未彈跳出自動播放視窗	а	檢查 Windows 中的自動播放設定。
		b	依序按一下 Start (開始) Control Panel (控制台)以開啓 AutoPlay (自動播放)。在搜尋方塊中輸入 autoplay,然後按一下選項中的 AutoPlay(自動播放)。
		C	選擇 AutoPlay for all media and devices (所有媒體與裝置都使用自動播放功能)以開啓自動播放功能。
4	BIOS(系統設定)中偵測 不到硬碟機	• 在 I <c 將雪 機將</c 	BIOS 畫面出現時,同時按下 FRL> + <alt> + <delete> 鍵。這 重新啓動您的電腦,且外接式硬碟 将會立即列在已開機裝置清單上。</delete></alt>
		• 登 <i>7</i> 後有 是召	Windows後請重新啓動電腦,然 序取 BIOS 畫面以檢查外接式硬碟機 所列在已開機裝置清單上。

步驟	徵兆	解決方案
5	無法從外接式硬碟機啓動 作業系統。	登入 Windows 後請重新啓動電腦,然後存取 BIOS 畫面檢查外接式硬碟機是否列在為第一個 開機裝置。

- 註:嘗試執行步驟4及5前,請確定電腦的驅動程式與BIOS版本為最新版。 您可透過製造商的網站下載最新版的驅動程式與BIOS。若為Dell電腦,請 造訪www.support.dell.com。
- 註:如果上述步驟4及步驟5的解決方案無法解決問題,請試著將外接式硬 碟機與電腦上的USB2.0/eSATA連接埠連接。請參閱電腦製造商的使用者指 南,判斷電腦上USB2.0/eSATA連接埠的位置。
- 註:用來叫用電腦上 BIOS (系統設定)的按鍵輸入依電腦製造商而定。如需此資訊,請參閱製造商的使用者指南或網站。如為 Dell 電腦,在電腦啓動時按下 <F2> 鍵將會啓動 BIOS 選單,按下 <F12> 鍵將叫用電腦的開機選單。

硬碟機 LED 狀態與說明

LED 狀態

硬碟機活動狀態	硬碟機 LED 狀態
關機	硬碟機已關機
硬碟機閒置	LED 以最大亮度亮著
硬碟機正在讀取/寫入資料	LED 正緩慢閃爍(每3秒)
硬碟機待命中	LED 亮著,但亮度較弱
硬碟機休眠中	LED 爲熄滅
硬碟機忙碌中	LED 重複閃爍
只連接了硬碟機配接器	LED 亮著,但亮度較弱

14 故障排除

與 Dell 公司聯絡

✓ 註:如果無法連線到網際網路,您可以在購買發票、包裝單、帳單或 Dell 產品目錄中找到聯絡資訊。

Dell 提供多種線上及電話支援服務的選擇。服務的提供因國家 / 地區和產品而異,某些服務可能在您所在地區並未提供。若因銷售、技術支援或客戶服務問題要與 Dell 聯絡。

- 1 請上網到 support.dell.com。
- 2 選取支援類別。
- 3 如果您不是美國客戶,請選取頁面最下方的國家號碼,或是選取 All(全部)看見更多選擇。
- 4 根據您的需要選擇適當的服務或支援連結。