




# Dell UltraSharp 25 USB-C 显示器 - U2520D/U2520DR

## 用户指南

管制型号: U2520D/U2520DR



-  **注：**“注”表示可以帮助您更好使用计算机的重要信息。
-  **注意：**“注意”表示如果不遵循说明操作可能会损坏硬件或导致数据丢失。
-  **警告：**“警告”表示可能会造成财产损失、人身伤害或死亡。

**版权所有 © 2020 Dell Inc. 或其子公司。保留所有权利。** Dell、EMC 和其它商标是 Dell Inc. 或其子公司的商标。其它商标可能是其各自所有者的商标。

2020 - 01

Rev. A00

# 目录

关于本显示器	6
包装物品	6
产品特性	8
识别零部件及控制装置	9
正视图	9
后视图	10
侧视图	11
底视图	12
显示器规格	14
分辨率规格	15
支持的视频模式	16
预设显示模式	16
多串流传输 (MST) 模式	17
电气规格	17
实际特性	17
环境特性	19
电源管理模式	20
引脚分配	21
HDMI 连接器	23
即插即用功能	24
通用串行总线 (USB) 接口	24
USB 3.0 下游连接器	25
USB Type-C 连接器	25
USB 端口	26
液晶显示器质量和像素规定	26
维护指导	26
清洁显示器	26



<b>设置显示器</b>	<b>27</b>
连接支架	27
连接显示器	30
连接 DisplayPort (DisplayPort 转 DisplayPort) 电缆 (适用于 U2520D)	30
连接 HDMI 电缆 (适用于 U2520DR)	31
连接 USB Type-C 电缆	32
连接显示器应用 DP 多串流传输 (MST) 功能	32
连接显示器应用 USB-C 多串流传输 (MST) 功能	33
整理电缆	33
卸下显示器支架	34
VESA 壁挂安装 (选配)	34
<b>操作显示器</b>	<b>36</b>
打开显示器电源	36
使用前面板控制部件	36
前面板按钮	37
使用屏幕显示 (OSD) 菜单	38
访问菜单系统	38
OSD 警告信息	50
设置最大分辨率	53
查看或播放 HDR 内容的要求	54
使用倾斜、旋转和垂直展开功能	55
倾斜、旋转	55
垂直展开	55
旋转显示器	56
顺时针旋转	56
逆时针旋转	57
调节系统的旋转显示设置	57
<b>故障排除</b>	<b>58</b>
自检	58



内置诊断功能.....	59
始终开启 USB Type-C 充电.....	60
常见问题.....	60
产品特定问题.....	62
通用串行总线 (USB) 特定问题.....	63
<b>附录.....</b>	<b>65</b>
FCC 声明（仅针对美国）和其它管制信息.....	65
中国能源效率标识.....	65
电器电子产品有害物质限制使用要求.....	65
联系 Dell.....	66






# 关于本显示器

## 包装物品

您的显示器配有下表中的部件。请检查是否收到所有部件，如有部件遗漏请联系 Dell。详情参见[联系 Dell](#)。

 **注：某些物品为选配件，因此您的显示器中可能不包括这些物品。在某些国家，可能不提供某些功能。**

 **注：如果连接从任何其它地方购买的支架，请按随支架提供的说明安装。**

	显示器
	升降支架
	底座




	<p>电源线（视国家而有所不同）</p>
	<p>DisplayPort 电缆 （DisplayPort 转 DisplayPort、适用于 U2520D）</p>
	<p>HDMI 电缆（适用于 U2520DR）</p>
	<p>USB Type-C 电缆（启用显示器上的 USB 端口）</p>
	<p>USB Type-C 至 Type-A 电缆（启用显示器上的 USB 端口）</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 快速安装指南</li> <li>· 工厂校准报告</li> <li>· 安全、环境与规章信息</li> </ul>



## 产品特性

**Dell U2520D/U2520DR** 显示器采用有源矩阵技术、薄膜晶体管 (TFT)、液晶显示屏 (LCD) 和 LED 背光。显示器特性包括：

- 63.44 厘米 (25 英寸) 可视区域 (对角线测量)。  
2560 x 1440 (16:9) 分辨率, 可支持较低分辨率的全屏显示功能。
- 宽视角让您无论坐着或站着都可以观看。
- 99% sRGB 的色域, 平均 Delta E < 2。
- 与 DisplayPort、USB Type-C 和 HDMI 的数字连接。
- 单 USB Type-C 可向兼容笔记本电脑供电 (PD 90 W), 同时接收视频和数据信号。
- 倾斜、旋轴、高度和旋转调节功能。
- 超薄的边框能够在多部显示器并用时, 使边框间隙最小化, 透过简单的设置即可轻松观赏。
- 可拆卸支架和视频电子标准协会 (VESA™) 100 mm 安装孔, 可实现灵活的安装方案。
- 配备 1 个 USB Type-C 上游端口、1 个 USB Type-C 下游端口和 3 个 USB Type-A 下游端口。
- 即插即用功能 (如果您的系统支持)。
- 屏幕显示 (OSD) 调节, 便于设置和优化屏幕。
- 电源和 OSD 按钮锁定。
- 安全锁槽。
- 支架锁。
- 处于睡眠模式时待机功率为 0.3 W。
- DisplayHDR 400。
- 通过无闪烁屏幕让眼睛舒适度达到最佳。

 **警告：长期受显示器的蓝光辐射影响可能对眼睛造成伤害，包括眼睛疲劳和数字视觉疲劳等。ComfortView 功能经专门设计，可降低显示器蓝光辐射量以优化眼睛舒适度。**





## 识别零部件及控制装置

### 正视图



前面板控制部件

标签	描述
1	功能按钮（详情参见 <a href="#">操作显示器</a> ）
2	电源开 / 关按钮（带 LED 指示灯）



## 后视图




后视图（包括显示器支架）

标签	描述	使用
1	VESA 安装孔（100 mm x 100 mm - 位于连接外盖后部）	壁挂式显示器采用兼容 VESA 的壁挂安装套件（100 mm x 100 mm）。
2	认证标签	列出了认证准许。
3	支架卸下按钮	可从显示器松开支架。
4	条形码、序列号、和服务标签	如果您需要联系 Dell 寻求技术帮助，请参考这个标签。
5	电缆管理槽	用于将电缆有条理地插入槽内。



## 侧视图




标签	描述	使用
1	附带充电功能的 USB 下游端口	连接以对您的设备充电。
2	USB Type-C 端口	连接您的 USB 设备。*

 **注：要使用这些端口，必须将 USB Type-C 电缆（随显示器提供）连接到显示器和计算机上的 USB Type-C 上游端口。**

\* 为避免信号干扰，当无线 USB 设备连接到 USB 下游端口后，不建议将任何其它 USB 设备连接到相邻端口。




## 底视图



底视图（无显示器支架）

标签	描述	使用
1	电源连接器	连接电源线（随显示器提供）。
2	安全锁槽	用安全锁固定显示器（不含安全锁）。
3	HDMI 端口	用 HDMI 电缆（随 U2520DR 提供）连接计算机。
4	DisplayPort（输入）	用 DisplayPort 电缆（随 U2520D 提供）连接计算机。
5	支架锁功能	使用 M3 x 6 mm 螺丝将支架锁定到显示器（螺丝未随附）。
6	USB Type-C 端口	<p>将显示器所附的 USB Type-C 电缆连接到计算机或移动设备。此端口支持 USB 供电、数据和 DisplayPort 视频信号。</p> <p>USB 3.0 Type-C 端口提供最快的传输速率，而且 DP 1.4 的交替模式可支持最高分辨率 2560 x 1440、60 Hz，以及 PD 20 V/4.5 A、PD 20 V/3 A、15 V/3 A、9 V/3 A 和 5 V/3 A。</p> <p><b>注：</b> Windows 10 之前的 Windows 版本不支持 USB Type-C。</p>



<p><b>7</b></p> 	<p>DisplayPort (输出)</p>	<p>为容许 MST (多串流传输) 的显示器 DisplayPort 输出。要启用 MST, 请参阅“<a href="#">连接显示器应用 DP 多串流传输 (MST) 功能</a>”。</p> <p><b>注:</b> 在使用 DisplayPort 输出接口时, 取下橡皮塞。</p>
<p><b>8</b></p>	<p>音频输出端口</p>	<p>连接扬声器。 *</p>
<p><b>9</b></p>	<p>USB 下游端口 (2)</p>	<p>连接您的 USB 设备。 **</p> <p><b>注:</b> 要使用此端口, 必须将 USB Type-C 电缆 (随显示器提供) 连接到显示器和计算机上的 USB Type-C 上游端口。</p>

\* 音频线输出连接器不支持耳机使用。

\*\* 为避免信号干扰, 当无线 USB 设备连接到 USB 下游端口后, 不建议将任何其它 USB 设备连接到相邻端口。



## 显示器规格

型号	U2520D/U2520DR
屏幕类型	有源矩阵 - TFT LCD
面板技术	平面转换技术
宽高比	16:9
可视图象	
对角线	634.4 毫米 (25 英寸)
宽 (活动区域)	553.0 毫米 (21.77 英寸)
高 (活动区域)	311.0 毫米 (12.24 英寸)
总区域	171983.0 毫米 <sup>2</sup> (266.57 英寸 <sup>2</sup> )
像素点距	0.216 mm x 0.216 mm
每英寸像素 (PPI)	117.5
视角	178° (垂直) 典型值 178° (水平) 典型值
亮度输出	350 cd/m <sup>2</sup> (典型值)
对比度	1000 至 1 (典型值)
面板涂层	防眩及 3H 硬度
背光	白色 LED 边缘式背光系统
响应时间	8 ms (普通) 5 ms (快速)
色彩深度	1678 万色
色域	99% sRGB、99% REC709 和 95% DCI-P3
校准精度	Delta E < 2 (平均)
内置设备	· 2 x USB Type-C 端口 (上游: 1; 下游: 1) · 3 x USB 3.0 下游端口 (包括 1 个支持充电的端口)



连接	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 x DisplayPort 版本 1.4</li> <li>· 1 x DisplayPort (输出) 带 MST</li> <li>· 1 x HDMI 端口版本 2.0</li> <li>· 1 x USB Type-C 端口 (交替模式带 DisplayPort 1.4、供电 PD 最高达 90 W) *</li> <li>· 1 x USB Type-C 下游端口带充电功能, 3 A (最大)</li> <li>· 1 x USB 3.0 带 BC1.2 2 A (最大值) 充电功能</li> <li>· 2 x USB 3.0 下游端口</li> <li>· 1 x 音频线输出端口</li> </ul>
边缘宽度 (显示器边缘至显示区域)	7.3 mm (顶部) 7.4 mm (左侧 / 右侧) 9.5 mm (底部)
可调整性	
支架可调高度	130 mm
倾斜	-5° 至 21°
旋转	-45° 至 45°
枢轴	-90° 至 90°
Dell Display Manager 兼容性	简单安排和其它主要功能
安全性	安全锁槽 (线缆锁另售)

\*DisplayPort 和 USB Type-C (交替模式带 DisplayPort 1.4) : 支持 HDR/HBR3/DisplayPort 1.4/MST/DP 音频。

## 分辨率规格

型号	<b>U2520D/U2520DR</b>
水平扫描范围	10 kHz 至 120 kHz (自动)
垂直扫描范围	48 Hz 至 75 Hz (自动)
最大的预置分辨率	2560 x 1440、60 Hz



## 支持的视频模式

<b>型号</b>	<b>U2520D/U2520DR</b>
视频显示性能（HDMI、DisplayPort 和 USB Type-C 交替模式）	480p、480i、576p、576i、720p、1080i、1080p、QHD

## 预设显示模式

显示模式	水平频率 (kHz)	垂直频率 (Hz)	像素时钟 (MHz)	同步极性 (水平 / 垂直)
720 x 400	31.50	70.00	28.30	-/+
VESA、640 x 400	31.50	60.00	25.20	-/-
VESA、640 x 480	37.50	75.00	31.50	-/-
VESA、800 x 600	37.90	60.30	40.00	+/+
VESA、800 x 600	46.90	75.00	49.50	+/+
VESA、1024 x 768	48.40	60.00	65.00	-/-
VESA、1024 x 768	60.00	75.00	78.80	+/+
VESA、1152 x 864	67.50	75.00	108.00	+/+
VESA、1280 x 1024	64.00	60.00	108.00	+/+
VESA、1280 x 1024	80.00	75.00	135.00	+/+
VESA、1600 x 1200	75.00	60.00	162.00	+/+
VESA、1920 x 1080	67.50	60.00	148.50	+/+
VESA、2048 x 1080	66.58	60.00	147.16	+/-
VESA、2560 x 1440	88.80	60.00	241.50	+/-





## 多串流传输 (MST) 模式

MST 源显示器	可支持外接显示器的最大数量
	2560 x 1440、60 Hz
2560 x 1440、60 Hz	<ul style="list-style-type: none"><li>· 3 (使用 USB Type-C)</li><li>· 3 (使用 DisplayPort)</li></ul>

## 电气规格

型号	U2520D/U2520DR
视频输入信号	HDMI 2.0*/DisplayPort 1.4**, 每根差分线 600 mV, 每个差分对 100 欧输入阻抗
交流输入电压 / 频率 / 电流	100 VAC 到 240 VAC/50 Hz 或 60 Hz $\pm$ 3 Hz/2.5 A (典型值)
浪涌电流	<ul style="list-style-type: none"><li>· 120 V: 40 A (最大值)、0°C (冷启动)</li><li>· 240 V: 80 A (最大值)、0°C (冷启动)</li></ul>

\* 不支持 HDMI 2.0 选配规格, 包括 HDMI 以太网通道 (HEC)、音频回传通道 (ARC)、标准 3D 格式和分辨率、标准 4K 数字影院分辨率。

\*\* 支持 HDR/HBR3/DisplayPort 1.4/MST/DP 音频。

## 实际特性

型号	U2520D/U2520DR
信号电缆类型	<ul style="list-style-type: none"><li>· 数字: DisplayPort、20 针 (适用于 U2520D)</li><li>· 数字: HDMI、19 针 (适用于 U2520DR)</li><li>· 通用串行总线: Type-C、24 针</li></ul>
<b>注:</b> Dell 显示器设计与随显示器提供的视频线实现理想的工作。由于 Dell 无法控制市场上的不同线缆供应商、材料类型、接口和制造这些线缆所采用的工艺, 因此 Dell 不能保证非 Dell 显示器提供的原装线缆上的视频表现。	



<b>尺寸（包括支架）</b>	
高度（伸展时）	512.9 毫米（20.19 英寸）
高度（收缩时）	382.9 毫米（15.08 英寸）
宽度	567.7 毫米（22.35 英寸）
深度	185.0 毫米（7.28 英寸）
<b>尺寸（无支架）</b>	
高度	332.1 毫米（13.07 英寸）
宽度	567.7 毫米（22.35 英寸）
深度	49.9 毫米（1.96 英寸）
<b>支架尺寸</b>	
高度（伸展时）	418.4 毫米（16.47 英寸）
高度（收缩时）	371.0 毫米（14.61 英寸）
宽度	245.0 毫米（9.65 英寸）
深度	185.0 毫米（7.28 英寸）
底座	245 毫米 x 185 毫米（9.65 英寸 x 7.28 英寸）
<b>重量</b>	
重量（包括包装）	8.8 公斤（19.40 磅）
重量（包括支架装置和电缆）	6.4 公斤（14.11 磅）
重量（无支架装置）（用于壁挂或者 VESA 安装方式 - 无电缆）	4.2 公斤（9.26 磅）
支架装置的重量	1.8 公斤（3.97 磅）



## 环境特性

<b>型号</b>	<b>U2520D/U2520DR</b>
<b>兼容标准</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>· ENERGY STAR 认证的显示器</li><li>· EPEAT 已在适用国家注册。EPEAT 的注册视国家而有所不同。请参见 <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> 以了解国家的注册状态。</li><li>· 兼容 RoHS</li><li>· TCO 认证的显示器</li><li>· 无 BFR/PVC 显示器（外接线缆除外）</li><li>· 无砷玻璃和无汞（仅限面板）</li></ul>	
<b>温度</b>	
工作	0°C 至 40°C（32°F 至 104°F）
非工作	<ul style="list-style-type: none"><li>· 存放：-20°C 至 60°C（-4°F 至 140°F）</li><li>· 运输：-20°C 至 60°C（-4°F 至 140°F）</li></ul>
<b>湿度</b>	
工作	10% 至 80%（无冷凝）
非工作	<ul style="list-style-type: none"><li>· 存放：5% 至 90%（无冷凝）</li><li>· 运输：5% 至 90%（无冷凝）</li></ul>
<b>海拔</b>	
工作	5000 m（16404 英尺）（最大值）
非工作	12192 m（40000 英尺）（最大值）
<b>散热量</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· 682.6 BTU/ 小时（最大值）</li><li>· 81.9 BTU/ 小时（典型值）</li></ul>



## 电源管理模式

如果您的计算机中安装了符合 VESA DPM™ 规定的显卡或者软件，显示器可自动降低非使用状态时的功耗。这种功能称为**省电模式**\*。计算机检测到键盘、鼠标或者其它输入设备的输入信号时，显示器自动恢复运行。下表显示了这种自动节能功能的功耗和信号。


VESA 模式	水平同步	垂直同步	视频	电源指示灯	功耗
正常运行	活动	活动	活动	白色	200 W（最大值）** 24 W（典型值）
活动关闭模式	非活动	非活动	空白	白色（发光）	低于 0.3 W
关闭	-	-	-	关	低于 0.3 W

功耗 $P_{on}$	20.6 W
总能耗 (TEC)	66.2 kWh

\* 只有在切断显示器的电源时，关闭模式下的功耗才为 0。

\*\* 最大功耗是在显示器设定为最大亮度及 USB 开启状况下测得。

本文件中提供的信息均为实验室数据，仅供客户参考。产品性能会因客户订购的软件、部件和外设种类不同而存在差异，相关信息这里不再一一赘述。本文件中的信息不能作为判断电气容差或其它技术信息的依据。相关责任人未对本文件的准确性或完整性做出明确或非明确担保。

 **注：本显示器有 ENERGY STAR 认证。此产品在工厂默认设置中符合 ENERGY STAR 标准，该设置可通过 OSD 菜单中的“工厂重置”功能来恢复。更改工厂默认设置或启用其它功能可能超出 ENERGY STAR 规定限制的功耗。**



 **注：**


$P_{on}$ ：启动模式的功耗按 ENERGY STAR 8.0 版本中的定义。

TEC：以 kWh 为单位的总能耗按 ENERGY STAR 8.0 版本中的定义。



## 针脚分配


### DisplayPort 连接器（输入）



针脚编号	已连接信号电缆的 20 针一端
1	ML3(n)
2	GND
3	ML3(p)
4	ML2(n)
5	GND
6	ML2(p)
7	ML1(n)
8	GND
9	ML1(p)
10	ML0(n)
11	GND
12	ML0(p)
13	GND
14	GND
15	AUX(p)
16	GND
17	AUX(n)
18	热插拔检测
19	Re-PWR
20	+3.3 V DP_PWR




## DisplayPort 连接器（输出）



引脚编号	已连接信号电缆的 20 针一端
1	ML0 (p)
2	GND
3	ML0 (n)
4	ML1 (p)
5	GND
6	ML1 (n)
7	ML2 (p)
8	GND
9	ML2 (n)
10	ML3 (p)
11	GND
12	ML3 (n)
13	CONFIG1
14	CONFIG2
15	AUX CH (p)
16	GND
17	AUX CH (n)
18	热插拔检测
19	返回
20	DP_PWR



## HDMI 连接器



引脚编号	已连接信号电缆的 19 针一端
1	TMDS 数据 2+
2	TMDS 数据 2 屏蔽线
3	TMDS 数据 2-
4	TMDS 数据 1+
5	TMDS 数据 1 屏蔽线
6	TMDS 数据 1-
7	TMDS 数据 0+
8	TMDS 数据 0 屏蔽线
9	TMDS 数据 0-
10	TMDS 时钟信号 +
11	TMDS 时钟信号屏蔽线
12	TMDS 时钟信号 -
13	CEC
14	预留 (未连接)
15	DDC 时钟信号 (SCL)
16	DDC 数据 (SDA)
17	DDC/CEC 接地
18	+5 V 电源
19	热插拔检测




## 即插即用功能

您可在任何兼容即插即用功能的系统中安装该显示器。显示器可使用显示数据通道 (DDC) 协议自动为计算机提供扩展显示标识数据 (EDID)，使系统可自行配置并优化显示器的设置。大多数显示器的安装过程都自动执行；如果需要，您可以选择不同的设置。关于更改显示器设置的详情，请参见[操作显示器](#)。

## 通用串行总线 (USB) 接口

本节介绍显示器上的 USB 端口。

 **注：本显示器兼容超高速 USB 3.0。**

传输速度	数据传输率	功耗 *
超高速	5 Gbps	4.5 W（每个端口的最大值）
高速	480 Mbps	4.5 W（每个端口的最大值）
全速	12 Mbps	4.5 W（每个端口的最大值）

\* 搭配 BC1.2 设备或普通 USB 设备，USB 下游端口（端口带  电池图标）的电流可高达 2 A。

USB Type-C	描述
视频	DisplayPort 1.4*
系统存储空间 (数据)	USB 3.0
供电 (PD)	高达 90 W

\* 支持 HDR/HBR3/DisplayPort 1.4/MST/DP 音频。






## USB 3.0 下游连接器



针脚编号	连接器的 9 针一端
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSRX-
6	SSRX+
7	GND
8	SSTX-
9	SSTX+

## USB Type-C 连接器




针脚编号	信号名称	针脚编号	信号名称
A1	GND	B1	GND
A2	TX1+	B2	TX2+
A3	TX1-	B3	TX2-
A4	VBUS	B4	VBUS
A5	CC1	B5	CC2
A6	D+	B6	D+
A7	D-	B7	D-
A8	SBU1	B8	SBU2
A9	VBUS	B9	VBUS
A10	RX2-	B10	RX1-





A11	RX2+	B11	RX1+
A12	GND	B12	GND

## USB 端口

- 1 个 USB Type-C 上行 - 底部
- 1 个 USB Type-C 下行 - 侧面
- 3 个上游 - 底部 (2) 和侧面 (1)

充电端口 - 带  电池图标的端口；如果设备兼容 BC1.2，则支持高达 2 A 的快速充电功能。

 **注：USB 3.0 功能要求使用兼容 USB 3.0 的计算机。**


 **注：显示器上的 USB 端口只有在显示器已开启或者在省电模式中才可使用。如果关闭显示器后重新开机，连接的外围设备可能需要数秒时间才可继续正常工作。**

## 液晶显示器质量和像素规定

在液晶显示器生产过程中，某个或者多个像素有时会保持不变状态，这些像素很难发现，而且不会影响显示器质量或者功能。有关 Dell 显示器质量和像素规定，详情请访问 [www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)。

## 维护指导

### 清洁显示器

 **注意：在清洁显示器之前，请阅读并遵守 [安全说明](#)。**

 **警告：在清洁显示器之前，从电源插座上拔下显示器的电源电缆。**

在拆除包装、清洁或者搬运显示器时，应遵守以下最佳操作说明：


- 如需清洁防静电屏幕，用水稍稍蘸湿柔软、干净的抹布。如果可能，请使用适用于防静电涂层的专用屏幕清洁纸巾或溶液。请勿使用汽油、稀释剂、氨水、磨蚀性清洁剂或者压缩空气。
- 如需清洁显示器，请用温水稍稍蘸湿抹布。不可使用任何类型的清洁剂，因为某些清洁剂会在显示器表面上留下乳状薄膜。
- 如果在拆除显示器包装时发现白色粉末，可用抹布擦除。
- 在搬运显示器时应谨慎小心，因为颜色较深的显示器在划伤时会显示出比浅色显示器更明显的白色划痕。
- 为使显示器达到最佳显示质量，请使用动态变化的屏幕保护程序，在不使用时请关闭显示器。



# 设置显示器


## 连接支架

 注：出厂时未安装支架。


 注：以下说明仅适用于连接随显示器提供的支架。如果连接从任何其它地方购买的支架，请按随支架提供的说明安装。

在连接显示器支架时：


1. 按纸盒口封上的说明，将支架从将其固定的顶部缓冲垫中取出。
2. 从包装衬垫取出升降支架和支架座




3. 将基座突出体完全插入支架插孔。
4. 抬起螺栓把手，并顺时针旋转螺栓。
5. 全部锁紧后，将螺栓把手折入凹槽。




6. 如图所示掀开外罩，露出 VESA 部分以便安装支架组件。



7. 将支架装置连接到显示器上。
- a. 将显示器背面的凹槽对准支架上部的两个扣件。
  - b. 按压支架，直到扣入定位。




## 8. 直立显示器。



 **注：小心抬起显示器以防止其滑落或掉落。**

## 9. 将外罩从显示器上卸下。



## 连接显示器

**警告：**在您开始执行本节的任何操作之前，请遵守[安全说明](#)。

**注：**Dell 显示器配合 Dell 提供的输入线缆时工作最为理想。如果使用非 Dell 线缆，则 Dell 不保证视频质量和性能。

**注：**在连接之前，通过电缆管理槽整理电缆。


**注：**请勿同时将所有的电缆连接到计算机上。

**注：**图片仅供示意说明。计算机的外观可能有所不同。

在连接显示器到计算机时：

1. 关闭计算机并断开电源电缆。
2. 将 DisplayPort、HDMI 或 USB Type-C 电缆连接到显示器和计算机。


### 连接 DisplayPort（DisplayPort 转 DisplayPort）电缆（适用于 U2520D）




**注：**默认的出厂设置是 DP1.4（支持 DP1.2）。如果连接 DisplayPort 电缆后显示器未显示任何内容，请按以下程序将设置更改为 DP1.1：

- 按任何按钮（**⏻** 按钮除外）可激活 OSD 菜单。
- 使用 **⬆️** 和 **⬇️** 按钮可选中**输入源**，然后使用 **➡️** 按钮以进入子菜单。
- 使用 **⬆️** 和 **⬇️** 按钮可选中 **DP**。
- 按住 **⬇️** 按钮约 10 秒钟，将出现 DisplayPort 配置信息。




- 使用  按钮可选择禁用并更改设置。












如需要，重复上述步骤可更改 DisplayPort 格式设置。

### 连接 HDMI 电缆（适用于 U2520DR）



 **注：默认的出厂设置是 HDMI 2.0。如果连接 HDMI 线后显示器未显示任何内容，请按以下程序将设置从 HDMI 2.0 更改为 HDMI 1.4：**


- 按任何按钮（ 按钮除外）可激活 OSD 菜单。
- 使用  和  按钮可选中**输入源**，然后使用  按钮以进入子菜单。
- 使用  和  按钮可选中 **HDMI**。
- 按住  按钮约 10 秒钟，将出现 HDMI 配置信息。
- 使用  按钮可选择**启用**并更改设置。



如需要，重复上述步骤可更改 HDMI 格式设置。




## 连接 USB Type-C 电缆



### 注：仅使用随显示器提供的 USB Type-C 电缆。

- 此端口支持 DisplayPort 交替模式（仅 DP 1.4 标准）。
- USB Type-C 供电兼容端口（PD 版本 3.0）提供最高达 90 W 的功率。
- 如果您的笔记本电脑需要 90 W 以上的功率来运行且电池用尽，则无法用本显示器的 USB PD 端口来启动或充电。

## 连接显示器应用 DP 多串流传输 (MST) 功能




### 注：此显示器支持 DP MST 功能。要使用此功能，您的 PC 图形卡必须保证 DP 1.2 的 MST 选项。

### 注：在使用 DP 输出连接器时取下橡皮塞。





## 连接显示器应用 USB-C 多串流传输 (MST) 功能



**注：**通过 MST 支持的显示器最大数量受 USB-C 源的带宽的影响。

**注：**在使用 DP 输出连接器时取下橡皮塞。

## 整理电缆




在显示器和计算机连接所有必要的电缆之后，（关于电缆连接请参见[连接显示器](#)），有条理地设置上述所有电缆。



## 卸下显示器支架

- 注：为避免在拆卸支架时划伤液晶显示屏，必须将显示器放在干净柔软表面上。
- 注：以下说明仅适用于连接随显示器提供的支架。如果连接从任何其它地方购买的支架，请按随支架提供的说明安装。



在拆卸支架时：

1. 将显示器放在软布或软垫上。
2. 按住支架卸下按钮。
3. 从显示器位置向上提起支架。

## VESA 壁挂安装（选配）



（螺丝尺寸：M4 x 10 mm）。

请参考说明书，该说明书与符合 VESA 的壁挂安装套件放在一起。

1. 将显示器面板放置在平稳桌面上的软布或衬垫上。
2. 移除支架。（请参见[卸下显示器支架](#)。）
3. 使用十字头螺丝刀卸掉塑料后壳的四个螺丝。
4. 将墙面安装包中的安装支架安装到显示器上。



5. 壁挂式安装显示器。要了解更多信息，请参阅随壁挂式安装套件安装提供的文档。


 注：只能使用 UL、CSA 或 GS 认证的壁挂支架，并且最小承受重量或负载为 16.8 公斤。



# 操作显示器


## 打开显示器电源

按电源按钮开启显示器。





## 使用前面板控制部件




使用显示器前面的控制按钮调整设置。



下表说明前面板按钮：


前面板按钮	描述
1  快捷键 / 预设模式	使用此按钮可以从预设颜色模式列表中选择。
2  快捷键 / 输入源	使用此按钮可从列表中选择连接到显示器的视频信号。







3	 菜单	使用 <b>菜单</b> 按钮可以启动屏幕显示 (OSD)。请参见 <a href="#">访问菜单系统</a> 。
4	 退出	使用按钮可退出 OSD 主菜单。
5	 电源 (包括电源指示灯)	使用 <b>电源</b> 按钮 <b>开关</b> 显示器。 白灯表示显示器为 <b>开</b> ，并工作正常。发亮的白色指示灯表示处于省电模式。

### 前面板按钮

使用显示器前面的按钮调整图像设置。




前面板按钮	描述
1  向上	使用 <b>向上</b> 按钮调节（增加范围）OSD 菜单中的项目。
2  向下	使用 <b>向下</b> 按钮调节（减少范围）OSD 菜单中的项目。
3  确定	使用 <b>确定</b> 按钮确认选择。
4  返回	使用 <b>返回</b> 按钮回到前一菜单。






# 使用屏幕显示 (OSD) 菜单




## 访问菜单系统


 **注：**如果您更改了设置，随后继续到另一个菜单或退出 OSD 菜单，显示器会自动保存所做更改。如果您更改了设置，并等待 OSD 菜单消失，所做更改也会保存。





1. 按  按钮打开 OSD 菜单并显示主菜单。



2. 按  和  按钮在设置选项之间移动。当从一个图标移动到另一个图标时，会突出显示选项名称。请参考以下表格了解本显示器可用的所有选项之完整列表。

3. 按一次 、 或  按钮以激活突出显示的选项。

 **注：**根据您选择的菜单，显示的方向按钮（和“确定”按钮）可能有所不同。使用可用的按钮进行选择。

4. 按  和  按钮可选择需要的参数。
5. 按  按钮进入子菜单，然后根据菜单上的指示使用方向按钮，进行更改。
6. 选择  按钮，返回主菜单。



图标


菜单和子菜单

描述





亮度 / 对比度

使用此菜单激活亮度 / 对比度调整。



亮度



**亮度**可以调整背光的亮度。

按  按钮可以提高亮度，按  按钮可以降低亮度（最小 0 / 最大 100）。

**注：**激活 **Smart HDR** 后，将禁用手动调节**亮度**。

对比度

先调整**亮度**，如果需要进一步调整，再调整**对比度**。

按  按钮可以提高对比度，按  按钮可以降低对比度（最小 0 / 最大 100）。


**对比度**可以调整显示器屏幕暗度和亮度之间的差异程度。






## 输入源


使用**输入源**菜单，在可能连接到显示器上的不同视频信号之间进行选择。




### USB Type-C

当使用 USB Type-C 连接器时，选择 **USB Type-C** 输入。按  按钮确认选择。

### DP

当使用 DisplayPort (DP) 连接器时，选择 **DP** 输入。按  按钮确认选择。

### HDMI

当使用 HDMI 连接器时，选择 **HDMI** 输入。按  按钮确认选择。

### 自动选择

打开此功能可让您扫描可用的输入源。

### 自动选择 USB-C

让您将自动选择 USB-C 设置为：

- **多个输入信号时进行提示**：始终显示“切换到 **USB-C 视频输入**”信息，让您选择是否切换。
- **是**：当连接 USB Type-C 电缆时，始终切换到 USB-C 视频输入（不询问）。
- **否**：当连接 USB Type-C 电缆时，永不自动切换到 USB-C 视频输入。

**注**：自动选择 **USB-C** 仅在自动选择开启时可用。

### 重置输入源

将显示器的输入设置重新设为出厂设置。









## 颜色

使用颜色可调整颜色设置模式。



## 预设模式

允许您从预置颜色模式列表中选择。



· **标准**：加载显示器的默认颜色设置。这是默认的预设模式。

· **ComfortView**：降低屏幕放出的蓝光量，以使观看时眼睛更舒服。

**警告**：长期受显示器的蓝光辐射影响可能造成人身伤害，如数字视觉疲劳、眼睛疲劳及其它眼睛伤害。长时间使用显示器还可能造成诸如颈、臂、背和肩部等身体疼痛。




要降低因长时间使用显示器所造成眼睛疲劳和颈 / 臂 / 背 / 肩部疼痛的风险，我们建议：

1. 将屏幕与您眼睛之间的距离设置为 20 至 28 英寸（50-70 厘米）。



---

## 预设模式


2. 经常眨眼可使眼睛湿润，或在长时间使用显示器后用水湿润眼睛。
  3. 定期每观看两小时休息 20 分钟。
  4. 在休息时，眼睛离开显示器并看着 20 英尺远距离的对象至少 20 秒钟。
  5. 在休息时做扩张动作可缓解颈、臂、背和肩部的紧张。
- **电影**：为电影加载理想的颜色设置。
  - **游戏**：为大多数游戏应用加载理想的颜色设置。
  - **色温**：可以选择色温：5000K、5700K、6500K、7500K、9300K 和 10000K。按  按钮确认选择。
  - **颜色空间**：可将颜色空间设置为：
    - **sRGB**：匹配 99% sRGB。
    - **DCI-P3**：再现 95% 的 DCI-P3 数字影院色彩标准。
- 注**：您选择 **DCI-P3** 做为颜色空间时，背光的默认明亮度为 48 cd/m<sup>2</sup>（典型值）。您可使用 OSD 菜单的**亮度 / 对比度**功能之下的**亮度**功能，来手动调整背光的明亮度。
- **自定颜色**：允许手动调节颜色设置。  
使用  或  按钮，调节三种颜色（红、绿、蓝）值，并创建自己预置的颜色模式。
- 




## 输入颜色格式



允许您将视频输入模式设置为：

- **RGB**：如果您的显示器使用 USB Type-C、DisplayPort 或 HDMI 线连接到了计算机（或媒体播放机），请选择此选项。
- **YPbPr**：如果您的媒体播放机仅支持 YPbPr 输出，则选择此选项。

按  按钮确认选择。





## 色调

此功能可以将视频图像的颜色改为绿色或紫色。通常用于将颜色调整到需要的肤色调。使用  或  可以在“0”至“100”之间调整色调。

**注：** 仅在选择**电影**或**游戏**预设模式时才可以使用色调调节。

## 饱和度

此功能可以调整视频图像的颜色饱和度。使用  或  将饱和度从“0”调整到“100”。

**注：** 仅在选择**电影**或**游戏**预设模式时才可以使用饱和度调节。

## 重置颜色

将显示器的颜色设置重新设为出厂设置。





## 显示

使用**显示菜单**来调整图像。



### 宽高比

将图像宽高比调节为**宽高比 16:9**、**自动缩放**或**4:3**。

### 清晰度

此功能可使图像看起来更清晰或更柔和。

使用 或 可以在“0”至“100”之间调整清晰度。

### 响应时间

让您将**响应时间**设置为**标准**或**快速**。


### MST

DisplayPort 多串流传输。默认设置为**关**。要启用 MST (DP 输出)，选择**开**。

**注：**连接 DisplayPort/USB Type-C 上行线缆和 DP 下行线缆后，显示器将自动将 MST 设置为**开**。此操作仅在选择**工厂重置**或**重置显示器**后执行。

### USB-C 优先级

让您指定在使用 USB Type-C 端口 /DisplayPort 时，优先以**高分辨率**（**高分辨率**）或**高速度**（**高数据速度**）传输数据。



## Smart HDR

Smart HDR（高动态范围）功能通过优化调整对比度、色彩范围和光度增强了显示输出，获得逼真的视觉效果。默认设置为**关**。您可将**Smart HDR**模式设置为：

- **桌面**：适合搭配台式计算机使用显示器。
- **电影 HDR**：适用于播放 HDR 视频内容。
- **游戏 HDR**：适用于进行 HDR 兼容游戏。此功能可显示更真实的场景，获得沉浸式娱乐游戏体验。
- **DisplayHDR**：符合 DisplayHDR 400 标准。

**注**：显示器在处理 HDR 内容时，**预设模式**和**亮度**将被禁用。


## 重置显示器

将所有的显示设置重置为出厂预设值。



### 菜单

选择此选项可调整 OSD 的设置，例如 OSD 的语言、菜单显示在屏幕上的时间总长等。



### 语言

将 OSD 显示设置为八种语言之一（英语、西班牙语、法语、德语、巴西葡萄牙语、俄语、简体中文或日语）。

### 旋转

逆时针和顺时针 90 度旋转 OSD，您可以按照[显示器旋转](#)调整菜单。

### 透明度



选择此选项，可通过按 和 按钮来改变菜单的透明度（最小 0 / 最大 100）。



---

## 定时器


在您最后一次按下按钮后，设置 OSD 保持启用的时间。

使用  或  以 1 秒增量调整滑杆，范围从 5 到 60 秒。

---

## 锁

显示器上的控制按钮锁定后，即可防止外人进行控制。它还可防止在不慎启动多台显示器的并排设置。



- **菜单按钮**：所有的菜单 / 功能按钮（电源按钮除外）均已锁定，用户无法使用。
- **电源按钮**：仅电源按钮已锁定，用户无法使用。
- **菜单 + 电源按钮**：菜单 / 功能和电源按钮均已锁定，用户无法使用。

默认设置为**禁用**。

交替锁定方法 [ 适用于菜单 / 功能按钮 ]：按住电源按钮旁的菜单 / 功能按钮 4 秒钟可以设置锁定选项。

**注**：要解锁按钮，可以按住电源按钮旁的菜单 / 功能按钮 4 秒钟。

---

## 重置菜单


将所有 OSD 设置重置为出厂预设值。

---





## 个性设置



### 快捷键 1

### 快捷键 2

让您从**预设模式**、**亮度 / 对比度**、**输入源**、**宽高比**、**Smart HDR** 或**旋转**中选择一项功能，并将其设置为快捷键。

### LED 电源按钮

让您设置开启或关闭 LED 电源指示灯以节能。

### USB-C 充电 90W

在显示器关机模式下，让您启用或禁用**始终开启 USB Type-C 充电功能**。

### 其它 USB 充电

让您在显示器处于待机模式时，启用或禁用 USB Type-A 和 USB Type-C 下行端口充电功能。

**注：**此选项仅在拔出 USB Type-C（上行端口）线时可用。如果连接 USB Type-C 线之后，**其它 USB 充电**将按 USB 主机电源状态进行，且该选项无法访问。

### 复位个性化设置


在**个性设置**菜单下可将所有的设置重设回出厂预设值。





## 其他

选择此选项可调整 OSD 设置，如 **DDC/CI**、**LCD** 调节等。




## 显示信息

显示当前显示器的设置。

### DDC/CI


**DDC/CI**（显示数据通道 / 命令接口）允许通过计算机上的软件程序调整显示器参数（亮度、颜色平衡等）。您可以选择**关**以禁用此功能。启用此功能以获得最佳的显示器用户体验和性能。





## LCD 调节

有助于减少微小的图像残留现象。根据图像残留的程度，程序运行或许需要一些时间。您可以选择开以启用此功能。



## 固件

显示显示器的固件版本。

## 服务标签


显示显示器的服务标签。当您寻求电话支持、检查保修状态和更新 Dell 网站上的驱动程序等时需要此字串。

## 重置其它设置

在**其他**菜单下可将所有的设置重设回出厂预设值。

## 工厂重置

将所有预设值恢复为出厂预设值。还有 ENERGY STAR® 测试的设置。



## OSD 警告信息

在显示器不支持特定的分辨率模式时，会显示以下信息：



这表示显示器无法与从计算机接收的信号同步。关于本显示器支持的水平和垂直频率，请参见[显示器规格](#)。推荐模式为 2560 x 1440。

 **注：根据连接的输入信号，信息可能略有不同。**

在禁用 DDC/CI 功能之前，会显示以下信息：




在激活锁功能之前，会显示以下信息：



 **注：根据所选的设置，信息可能略有不同。**



在显示器进入省电模式时，显示以下信息：



激活计算机并唤醒显示器以访问 **OSD**。

 **注：根据连接的输入信号，信息可能略有不同。**

只有在正常运行模式下，才能使用 OSD。根据选定的输入，如果在活动关闭模式下按电源按钮之外的任一按钮，会显示以下消息：




激活计算机和显示器以访问 **OSD** 菜单。

 **注：根据连接的输入信号，信息可能略有不同。**

当 **Smart HDR** 被激活且您尝试更改预设模式时，将出现以下信息：




如果选择了 USB Type-C、 DisplayPort 或 HDMI 输入，而相应的电缆均未连接，则会显示下面所示的浮动对话框。



**注：根据连接的输入信号，信息可能略有不同。**


如果**自动选择 USB-C** 已启用，则当显示器在 DP/HDMI 输入下且 USB Type-C 线连接到支持 DP 交替模式的笔记本电脑时，将显示以下信息。




选择**工厂重置**后，将显示以下信息：



当 **MST** 功能为开且 **USB-C 优先级** 设置为**高分辨率**时，如果选择**工厂重置**，将出现以下信息：



选择**是**后，将显示以下信息：



详情请参见**故障排除**。

## 设置最大分辨率

要为显示器设置最大分辨率：

在 Windows<sup>®</sup> 7、Windows<sup>®</sup> 8 和 Windows<sup>®</sup> 8.1：

1. 仅适用于 Windows<sup>®</sup> 8 和 Windows<sup>®</sup> 8.1，选择桌面平铺以切换到经典桌面。
2. 在桌面上右击并选择**屏幕分辨率**。
3. 单击**屏幕分辨率**的下拉列表并选择 **2560 x 1440**。
4. 单击**确定**。

在 Windows<sup>®</sup> 10：

1. 在桌面上右击并选择**显示设置**。
2. 单击**高级显示设置**。
3. 单击**分辨率**的下拉列表并选择 **2560 x 1440**。
4. 单击**应用**。

如果您没有看到 2560 x 1440 选项，那么您可能需要更新您的显卡驱动程序。根据使用的计算机，可采用以下方法：

如果使用 Dell 台式机或者笔记本电脑：

- 进入 <http://www.dell.com/support>，输入您的服务标签，然后下载最新的显卡驱动程序。

如果正在使用非 Dell 计算机（笔记本电脑或者台式机）：

- 进入相关支持站点，然后下载最新的显卡驱动程序。
- 进入显卡网站，然后下载最新的显卡驱动程序。



## 查看或播放 HDR 内容的要求

### (1) 通过超级蓝光 DVD 或游戏机

确认 DVD 播放机和游戏机具有 HDR 功能，如 Panasonic DMP-UB900、x-Box One S、PS4 Pro。下载并安装正确的显卡驱动程序（适用于 PC 应用程序），请参阅以下内容。

### (2) 通过 PC

确认使用的显卡具有 HDR 功能，如符合 HDMI2.0a（通过 HDR 选项）并安装了 HDR 显卡驱动程序。必须使用具有 HDR 功能的播放器应用程序，如 Cyberlink PowerDVD 17、Windows 10 Movies and TV 应用程序。

例如搭配以下显卡的 Dell XPS8910、Alienware Aurora R5。

支持 HDR 的 Dell 显卡驱动程序：请参阅 Dell 支持页面下载最新的显卡驱动程序以支持 PC/ 笔记本电脑的 HDR 播放。

Nvidia

具有 HDR 功能的 Nvidia 显卡：GTX1070、GTX1080、P5000、P6000 等。要了解具有 HDR 功能的 Nvidia 显卡完整信息，请参阅 Nvidia 网站 [www.nvidia.com](http://www.nvidia.com)。

在 Win 10 Redstone 2 操作系统下，可支持全屏播放模式与 HDR 的驱动程序（如 PC 游戏、超级蓝光播放器）：381.65 或更新版本。

AMD

具有 HDR 功能的 AMD 显卡：RX480、RX470、RX460、WX7100、WX5100、WX4100 等。要了解具有 HDR 功能的 AMD 显卡，请参阅 [www.amd.com](http://www.amd.com)。检查 HDR 驱动程序支持信息并从 [www.amd.com](http://www.amd.com) 下载最新的驱动程序。


Intel（集成显卡）

具有 HDR 功能的系统：CannonLake 或更新版本

适合的 HDR 播放器：Windows 10 Movies and TV 应用程序


支持 HDR 的操作系统：Windows 10 Redstone 3

支持 HDR 的驱动程序：请访问 [downloadcenter.intel.com](http://downloadcenter.intel.com) 以获取最新的 HDR 驱动程序

 **注：通过操作系统播放 HDR（如桌面窗口中的 HDR 播放）需要 Win 10 Redstone 2 或更新版本并搭配适当的播放器应用程序，如 PowerDVD17。播放受保护内容需要适当的 DRM 软件和 / 或硬件，如 Microsoft Playready™。请参阅 Microsoft 网站以了解有关支持 HDR 的信息。**




## 使用倾斜、旋转和垂直展开功能

 注：以下说明仅适用于连接随显示器提供的支架。如果连接从任何其它地方购买的支架，请按随支架提供的说明安装。

### 倾斜、旋转


在将支架连接到显示器时，可以倾斜和旋转显示器以获得最合适的观看视角。



 注：出厂时未安装支架。

### 垂直展开

 注：支架的垂直展开高度最大为 130 mm。下图显示了如何垂直展开支架。



## 旋转显示器

在旋转显示器之前，显示器在垂直方向上应完全展开（垂直展开）并向上完全倾斜以免碰撞显示器的底边。




## 顺时针旋转






## 逆时针旋转




 注：如需在 Dell 计算机中使用显示器旋转功能（横向与纵向模式），需要更新显卡驱动程序（非该显示器的附件）。如需下载显卡驱动程序，请访问 [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) 并查看下载部分是否有最新更新的视频驱动程序。

 注：在纵向模式中，在使用显卡要求较高的应用程序时性能可能会有所降低（3D 游戏等等）。


## 调节系统的旋转显示设置

旋转显示器之后，需要完成以下步骤以调节系统的旋转显示器设置。

 注：如果显示器使用非 Dell 主机，您需要访问显卡驱动程序网站或者您的计算机制造商网站，以了解关于相关操作系统中的显示器旋转信息。

如需调节旋转显示器设置：

1. 在桌面上右击并选择**属性**。
2. 选择**设置**选项卡，并单击**高级**。
3. 如果使用 ATI 显卡，选择**旋转**选项卡并设置所需的旋转参数。
4. 如果使用 nVidia 显卡，单击 **nVidia** 选项卡，在左侧栏中选择 **NVRotate**，然后选择所需的旋转参数。
5. 如果使用 Intel® 显卡，选择 **Intel** 显卡选项卡，单击**显示属性**，选择**旋转**选项卡，然后设置所需的旋转参数。

 注：如果没有找到旋转选项或者出现异常，请访问 [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) 并下载显卡的最新驱动程序。



# 故障排除


**警告：**在您开始执行本节的任何操作之前，请遵守[安全说明](#)。

## 自检


显示器提供自检功能，可用于检查显示器是否功能正常。如果显示器和计算机已经正确连接，但显示器屏幕不显示任何内容，按照以下步骤运行自检功能：

1. 关闭计算机和显示器。
2. 从计算机的背面拔下视频电缆。
3. 开启显示器。

如果显示器无法检测到视频信号但功能正常，屏幕上会显示浮动对话框（黑色背景）。在自检模式中，电源 LED 指示灯显示白色。此外，根据选定的输入，下面的某一个对话框将在屏幕中连续滚动。




或



或





4. 如果视频电缆断开或者损坏，系统的正常运行过程中也会显示该对话框。


5. 关闭显示器并重新连接视频电缆；然后开启计算机和显示器。

如果在执行以上步骤之后您的显示器屏幕仍然显示空白，检查您的视频控制器和计算机，因为您的显示器功能正常。

## 内置诊断功能

您的显示器配有内置诊断工具，可帮助您确定显示屏的异常是由显示器本身的问题还是计算机和图形卡造成的。

 **注：只有在拔下视频电缆且显示器处于自检模式中时才可运行内置诊断功能。**



如需使用内置诊断功能：

1. 保持屏幕干净（屏幕表面没有灰尘）。
2. 按住**按钮 4** 约 4 秒钟直到出现弹出菜单。
3. 使用**按钮 1** 或**按钮 2** 选择诊断工具，并使用**按钮 3** 确认。在诊断程序开始时出现灰色测试图。
4. 仔细检查屏幕是否存在异常。
5. 再次按**按钮 1** 可更改测试图。



6. 重复第 4 步和第 5 步，在红色、绿色、蓝色、黑色、白色和文字画面中检查显示器。
7. 按按钮 1 可结束诊断程序。

## 始终开启 USB Type-C 充电

显示器可让您可通过 USB Type-C 线对笔记本电脑或移动设备充电，即便时机关机时也一样。详情请参见 [USB-C 充电 90W](#)。

您可在 [固件](#) 验证当前的固件版本。如果无法使用，请进入 Dell 下载支持站点获取最新的应用程序安装器 (**Monitor Firmware Update Utility.exe**) 并参阅“固件更新说明用户指南”：[www.dell.com/U2520D](http://www.dell.com/U2520D) 或 [www.dell.com/U2520DR](http://www.dell.com/U2520DR)。

## 常见问题

下表列出了可能遇到的一些显示器常见问题及其解决办法。

常见症状	您遇到的问题	可能的解决方案
无视频 / 电源 LED 指示灯关闭	无图像	<ul style="list-style-type: none"><li>· 确保连接显示器和计算机的视频电缆已经正确连接。</li><li>· 使用其它任何电气设备检查电源插座是否功能正常。</li><li>· 确保已经完全按下电源按钮。</li><li>· 确定已通过 <a href="#">输入源</a> 菜单选择了正确的输入源。</li></ul>
无视频 / 电源 LED 指示灯开启	无图像或无亮度	<ul style="list-style-type: none"><li>· 使用 OSD 提高亮度和对比度。</li><li>· 执行显示器自检功能。</li><li>· 检查视频电缆连接器中的针脚是否弯曲或者折断。</li><li>· 运行内置诊断功能。</li><li>· 确定已通过 <a href="#">输入源</a> 菜单选择了正确的输入源。</li></ul>



对焦不正确	图像模糊或有重影	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 去除视频延长线。</li> <li>· 将显示器复位至出厂设置。</li> <li>· 将视频分辨率改为正确的宽高比。</li> </ul>
视频抖动	图像或视频摇摆	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 将显示器复位至出厂设置。</li> <li>· 检查环境条件。</li> <li>· 改变显示器安装位置，在其它房间中测试。</li> </ul>
像素缺失	液晶显示屏有斑点	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 重新启动。</li> <li>· 因受到液晶显示器技术的限制，亮点像素属于正常缺陷。</li> <li>· 有关 Dell 显示器质量和像素规定，详情请访问 Dell 支持站点：<a href="http://www.dell.com/support/monitors">http://www.dell.com/support/monitors</a>。</li> </ul>
固定像素	液晶显示屏有亮点	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 重新启动。</li> <li>· 因受到液晶显示器技术的限制，亮点像素属于正常缺陷。</li> <li>· 有关 Dell 显示器质量和像素规定，详情请访问 Dell 支持站点：<a href="http://www.dell.com/support/monitors">http://www.dell.com/support/monitors</a>。</li> </ul>
亮度问题	图像过暗或者过亮	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 将显示器复位至出厂设置。</li> <li>· 使用 OSD 调整亮度和对比度。</li> </ul>
几何变形	屏幕没有正确对中	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 将显示器复位至出厂设置。</li> </ul>
水平 / 垂直线	屏幕中有一条或者多条线	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 将显示器复位至出厂设置。</li> <li>· 执行显示器自检功能，确定这些线是否也出现在自检模式中。</li> <li>· 检查视频电缆连接器中的针脚是否弯曲或者折断。</li> <li>· 运行内置诊断功能。</li> </ul>
同步问题	屏幕显示杂乱图像	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 将显示器复位至出厂设置。</li> <li>· 执行显示器自检功能，确定在自检模式中是否出现杂乱的图像。</li> <li>· 检查视频电缆连接器中的针脚是否弯曲或者折断。</li> <li>· 在安全模式中重启计算机。</li> </ul>



安全须知	出现烟雾或火花	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 不得执行任何故障排除操作。</li> <li>· 请立即联系 Dell。</li> </ul>
间歇性问题	开关时显示器出现故障	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 确保连接显示器至计算机的视频电缆已经正确连接。</li> <li>· 将显示器复位至出厂设置。</li> <li>· 执行显示器自检功能，确定在自检模式中是否出现间歇性问题。</li> </ul>
颜色缺失	图像颜色缺失	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 执行显示器自检功能。</li> <li>· 确保连接显示器至计算机的视频电缆已经正确连接。</li> <li>· 检查视频电缆连接器中的针脚是否弯曲或者折断。</li> </ul>
颜色错误	图像颜色不佳	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 根据应用程序，在<b>颜色</b> OSD 菜单中更改<b>预设模式</b>的设置。</li> <li>· 在<b>颜色</b>菜单 OSD 中的<b>自定颜色</b>下调红 (R)/ 绿 (G)/ 蓝 (B) 值。</li> <li>· 在<b>颜色</b> OSD 菜单中将<b>输入颜色格式</b>改为 PC RGB 或者 YPbPr。</li> <li>· 运行内置诊断功能。</li> </ul>
因显示器上长期停留静态图像而导致图像残留	静态图像在屏幕上残留暗影	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 使用电源管理功能在不使用时关闭显示器（详情请参见<a href="#">电源管理模式</a>）。</li> <li>· 或者使用动态变化的屏幕保护程序。</li> </ul>

## 产品特定问题

常见症状	您遇到的问题	可能的解决方案
屏幕图像过小	图像在屏幕正中，但没有填满整个显示区	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 在<b>显示的</b> OSD 菜单中检查<b>宽高比</b>设置。</li> <li>· 将显示器复位至出厂设置。</li> </ul>



无法使用前面板的按钮调整显示器	屏幕上不显示 OSD	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 关闭显示器，拔下并重新插回电源电缆，然后打开显示器。</li> <li>· 检查 OSD 菜单是否被锁定。若是，按住电源按钮旁的菜单 / 功能按钮 4 秒钟解锁（要了解更多信息，请参见<a href="#">锁</a>）。</li> </ul>
按下用户控制按钮时显示没有输入信号	没有画面，LED 灯显示白色	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 检查信号源。移动鼠标或者按键盘上的任意键，确定计算机不在省电模式中。</li> <li>· 检查信号电缆是否已经正确插入。如果必要可重新连接信号电缆。</li> <li>· 重启计算机或者视频播放机。</li> </ul>
图像没有填满整个屏幕	图像无法达到屏幕的最大高度或者宽度	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 由于 DVD 使用不同的视频格式（宽高比），显示器可全屏显示。</li> <li>· 运行内置诊断功能。</li> </ul>
在 HDMI/DisplayPort/USB Type-C 端口无视频	连接到该端口中的部分加密器 / 对接设备后，当从笔记本电脑拔出 / 插入 Thunderbolt 线时没有视频	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 从加密器 / 对接设备拔出 HDMI/DisplayPort/USB Type-C 线，然后将对接 Thunderbolt 线插入笔记本电脑。7 秒后插入 HDMI/DisplayPort/USB Type-C 线。</li> </ul>

## 通用串行总线 (USB) 特定问题

常见症状	您遇到的问题	可能的解决方案
USB 接口不工作	USB 外围设备不工作	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 检查显示器是否已经开启。</li> <li>· 将上游电缆重新连接到计算机。</li> <li>· 重新连接 USB 外围设备（下游连接器）。</li> <li>· 关闭并重新开启显示器。</li> <li>· 重新启动计算机。</li> <li>· 某些 USB 设备（例如外置硬盘驱动器需要较高电流）；将设备直接连接到计算机系统。</li> </ul>



---

USB Type-C 端口不供电	USB 外设不可充电	<ul style="list-style-type: none"><li>· 检查连接的设备符合 USB C 技术规范。USB Type-C 端口支持 USB 2.0 与 90 W 输出。</li><li>· 检查您使用随显示器提供的 USB Type-C 电缆。</li></ul>
------------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

超高速 USB 3.0 接口速度缓慢	超高速 USB 3.0 外围设备工作速度缓慢或者根本不工作	<ul style="list-style-type: none"><li>· 检查计算机是否兼容 USB 3.0。</li><li>· 某些计算机同时配置 USB 3.0、USB 2.0 和 USB 1.1 端口。确保使用正确的 USB 端口。</li><li>· 将上游电缆重新连接到计算机。</li><li>· 重新连接 USB 外围设备（下游连接器）。</li><li>· 重新启动计算机。</li></ul>
--------------------	-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

当 USB 3.0 设备插入后，无线 USB 外围设备将停止工作	无线 USB 外围设备响应缓慢或仅在其与接收器之间的距离减小时工作	<ul style="list-style-type: none"><li>· 增长 USB 3.0 外围设备和无线 USB 接收器之间的距离。</li><li>· 尽可能将无线 USB 接收器置于离无线 USB 外围设备较近的位置。</li><li>· 尽可能使用 USB 延长线将无线 USB 接收器置于离 USB 3.0 端口较远的位置。</li></ul>
----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---





# 附录

## 警告：安全说明

**⚠ 警告：如果不按本文档所述使用控件、进行调整或执行其它任何过程，可能导致电击、触电和 / 或机械伤害。**

有关安全说明的信息，请参阅安全、环境与规章信息 (SERI)。

## FCC 声明（仅针对美国）和其它管制信息

关于 FCC 声明和其它管制信息，请参见管制符合性网站，网址是 [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)。

## 中国能源效率标识

根据中国大陆 << 能源效率标识管理办法 >> 本显示器符合以下要求：

生产者名称	戴尔（中国）有限公司	戴尔（中国）有限公司
规格型号	U2520D	U2520DR
能效等级	1 级	1 级
能源效率 (cd/W)	$\geq 1.7$	$\geq 1.7$
关闭状态功率 (W)	$\leq 0.28$	$\leq 0.28$
睡眠状态功率 (W)	$\leq 0.30$	$\leq 0.30$
产品类型	高性能显示器	高性能显示器
依据国家标准	GB21520-2015	GB21520-2015

## 电器电子产品有害物质限制使用要求



在中国大陆销售的显示器产品的有害物质符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》和《电器电子产品有害物质限制使用达标管理目录》关于限量要求的规定，按照《电器电子产品有害物质限制使用合格评定制度实施安排》使用此绿色产品标识。



## 联系 Dell

美国客户，请致电 800-WWW-DELL (800-999-3355)。

 注：如果您不能上网，则可以在购买发票、装箱单、票据或 Dell 产品目录中找到联系信息。

Dell 提供多种网上和电话支持和服务选项。服务时间视国家 / 地区和产品不同的而有所差异，在您的地区可能不提供某些服务。

- 在线技术支持 — [www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)
- 联系 Dell — [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell)

