



模式

規格

Copyright © 2014 Dell Inc. 版權所有,翻印必究。本產品受到美國及國際著作權及智慧財產權法律的保護。Dell 和Dell 徽標為 Dell Inc. 在美國及/或其他司法管轄區的商標。此處提及的所有其他標記和名稱均為其各自公司的商標。

2014 - 11 Rev. A01

安規型號: P57G | 類型: P57G001 電腦型號: Inspiron 13-7348

正面

正面

. . - - -

左側

右側



底座



顯示器

電源/電池狀態指示燈

指出電腦的電源狀態和電池電量狀態。

恆亮白色指示燈 — 電腦已連接電源變壓器而且電池正在充電。

恆亮黃色指示燈 - 電池電量偏低或嚴重不足。

熄滅 一 電腦已連接至電源變壓器,而且電池已充飽電力, 或是電腦未連接至電源變壓器。



左側

正面

.

左側




右側



底座



顯示器



1 安全纜線插槽

連接安全纜線以防止他人未授權移動您的電腦。

2 電源變壓器連接埠

連接電源變壓器,為電腦供電並為電池充電。

3 HDMI 連接埠

連接電視或另一部 HDMI 輸入裝置。提供視訊和音訊輸出。

4 具 PowerShare 的 USB 3.0 連接埠

連接周邊裝置,例如儲存裝置、印表機等。提供最高 5 Gbps 的資料傳輸速度。

PowerShare 可讓您即使當電腦已關機時,也能為 USB 裝置充電。

5 USB 3.0 連接埠

連接周邊裝置,例如儲存裝置、印表機等。提供最高 5 Gbps 的資料傳輸速度。

6 耳麥連接埠

連接耳機、麥克風或耳機和麥克風組合(耳麥)。

7 左側喇叭

從電腦提供音效輸出。

右側

正面

.

左側



右側



底座



顯示器



1 電源按鈕

如果電腦已關機或處於睡眠狀態,按下可啓動電腦。如果電腦已啓動,按下可使電腦進入睡眠狀態。 按住 4 秒以強制電腦關機。

註:您可以在電源選項中-自訂電源按鈕的行為。若要獲得更多資訊,請參閱我和我的 Dell 網址:dell.com/support。

2 音量控制按鈕 (2)

按下可提高或降低音量。

3 右側喇叭

從電腦提供音效輸出。

4 USB 2.0 連接埠

連接周邊裝置,例如儲存裝置、印表機等。提供最高 480 Mbps 的資料傳輸速度。

5 媒體讀卡器

讀取和寫入媒體卡。

6 被動手寫筆

可讓您在螢幕上繪圖、選擇項目,並執行觸碰手勢。

底座

正面

.

左側

右側



底座



顯示器



左鍵區

按下即可按滑鼠左鍵。

2 觸控墊

在觸控墊上滑動手指即可移動滑鼠指標。輕觸即可按滑鼠 左鍵,使用兩根手指輕觸可按滑鼠右鍵。

右鍵區

按下即可按滑鼠右鍵。

顯示器

正面

- ----

左側


右側



底座



顯示器



1 左側麥克風

在進行錄音、語音通話等作業時,提供高品質的數位音效 輸入。

2 環境光線感應器

偵測環境光線和自動調整顯示器亮度。

攝影機

讓您進行視訊聊天、拍照和錄製影片。

攝影機狀態指示燈

當攝影機在使用中時亮起。

右側麥克風

在進行録音、語音通話等作業時,提供高品質的數位音效 輸入。

6 Windows 按鈕

按下以進入開始畫面。





筆記型電腦



平板電腦立座



平板電腦



帳篷模式



尺寸和重量

高度 19 公釐 (0.75 吋)

寬度 330 公釐 (13 吋)

厚度 222 公釐 (8.74 吋)

重量(最大) 1.67 公斤(3.70 磅)

註:您電腦的重量依訂購的組態和製造廠商不同而有所差異。







系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤



攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



運算環境



系統資訊

電腦型號	Inspiron 13-7348
處理器	• 第 5 代 Intel Core i3
	• 第 5 代 Intel Core i5
	• 第 5 代 Intel Core i7
晶片組	整合在處理器中



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤



攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器





記憶體

插槽 One SODIMM 插槽

類型 DDR3L

速度 1600 MHz

支援的組態 4 GB 和 8 GB



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像





儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤



攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



連接埠和連接器

外接式:

USB

• 一個 USB 3.0 連接埠

• 一個 USB 2.0 連接埠

• 一個具 PowerShare 的 USB 3.0 連接埠

音效/影像

• 一個 HDMI 連接埠

• 一個耳麥連接埠

内建:

M.2 插卡

一個 Wi-Fi 和藍芽組合卡的 M.2 卡插槽



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤 攝



攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器





通訊

無線網路

• Wi-Fi 802.11 b/g/n

規格

- Wi-Fi 802.11 ac
- 藍芽 4.0
- WiDi



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤



攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器





影像

控制器 Intel HD 圖形卡

記憶體 系統共用記憶體



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤



攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



音效

控制器 具備 Waves MaxxAudio 的 Realtek ALC3234

喇叭輸出:

平均2 瓦峰値2.5 瓦

麥克風攝影機組件中的數位陣列麥克風音量控制媒體控制捷徑鍵和音量控制按鈕。



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤



攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器





儲存時

介面 SATA 3 Gbps

硬碟機 一個 2.5 吋硬碟機







系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤



攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



運算環境

媒體讀卡器

類型 一個2合1插槽

支援的插卡 • SD **卡**

• MultiMedia Card (MMC)



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤



攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



顯示器

 類型
 • 13.3 吋 HD, WLED 觸控

 • 13.3 吋 Full HD, WLED 觸控

	13-31-	
	HD	Full HD
解析度(最大)	1366 x 768	1920 x 1080
: 世另		
高度	164.97 公釐(6.49 时)	165.10 公釐(6.50 时)
寬度	293.42 公釐(11.55 时)	293.60 公釐(11.55 时)
對角線	337.82 公釐(13.30 时)	337.82 公釐(13.30 时)
像素距離	0.2148 公釐	0.1529 公釐
更新頻率	60 Hz	
操作角度	0 度(闔上)至 360 度	
視角	160 度	
控制鈕	可使用捷徑鍵來控制亮度。	



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤



攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



鍵盤

捷徑鍵

類型 背光鍵盤

> 在您的鍵盤上,有些按鍵可能會有 2 種符號。這些鍵可用於輸入替代字元或執行次要 功能。如要輸入替代字元,請同時按下 Shift 和所需按鍵。如要執行次要功能,請按下 Fn 和所需按鍵。

> 註:您可以在 BIOS 設定程式中變更 Function Key Behavior (功能鍵行為) , 來定義 功能鍵 (F1-F12) 的主要行為。

捷徑鍵清單。

規格



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤



攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



捷徑鍵

F1 ◀×	静音
F2 ◀1	降低音量
F3 ● ®	提高音量
F4	播放上一首曲目/上一個章節
F5 ▶II	播放/暫停
F6 ▶►	播放下一首曲目/下一個章節
F8	切換至外部顯示器
F9 p	開啓搜尋快速鍵
F10	切換鍵盤背光
F11 ☆	降低亮度
F12	增加亮度



攝影機

解析度:

靜態影像 0.92 百萬像素

30 fps 時為 1280 x 720 (HD) (最大) 影像

74 度 對角線檢視角度



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤



攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



觸控墊

解析度:

水平

304.8 dpi

垂直

304.8 dpi

: 世兄

寬度

102 公釐(4.01 吋)

高度

62 公釐 (2.44 时)



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像





儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤



攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



電池

類型 3 芯

: 世兄

寬度 77.20 公釐 (3.04 吋)

厚度 254 公釐 (10 吋)

高度 6.80 公釐 (0.27 吋)

重量(最大) 0.25 公斤(0.55 磅)

電壓 11.4 VDC

當電腦關機時的充電時間(大約) 4 小時内

操作時間 依作業狀態而有所差異,在某些耗電量大的情況下會顯著縮短。

壽命(大約) 300 個放電/充電週期

溫度範圍:

作業時 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F)

=40°C 至 65°C (−40°F 至 149°F)

幣式電池 CR-2032







系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤



攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



運算環境

電源變壓器

類型 65 W

輸入電壓 100 VAC-240 VAC

輸入頻率 50 Hz-60 Hz

輸入電流(最大) 1.70 A

輸出電流(最大) 3.34 A

額定輸出電壓 19.50 VDC

溫度範圍:

作業時 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)

儲存時 —40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F)







系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤



攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



運算環境

空氣中懸浮污染物級別	G1(依據 ISA-S71.04-1985 的定義)	
	作業時	儲存時
溫度範圍	0°C 至 35°C(32°F 至 95°F)	-40°C 至 65°C(-40°F 至 149°F)
相對濕度(最大)	10% 至 90%(非冷凝)	0% 至 95%(非冷凝)
震動(最大)*	0.66 GRMS	1.30 GRMS
撞擊(最大)	110 G [†]	160 G [‡]
海拔高度(最大)	–15.2 公尺至 3048 公尺 (–50 呎至 10,000 呎)	–15.2 公尺至 10,668 公尺 (–50 呎至 35,000 呎)

- * 震動是使用模擬使用者環境的隨機震動頻譜測量的。
- † 當硬碟機在使用中,使用 2 ms 半正弦波脈衝測量。
- ‡ 當硬碟機位於磁頭位置,使用 2 ms 半正弦波脈衝測量。







系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤



攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



運算環境