



規格

Copyright © 2014 Dell Inc. 版權所有,翻印必究。本產品受到美國及國際著作權及智慧財產權法律的保護。Dell 和 Dell 徽標為 Dell Inc. 在美國及/或其他司法管轄區的商標。此處提及的所有其他標記和名稱均為其各自公司的商標。

2014 - 06 Rev. A00

安規型號: P39F | 類型: P39F002

電腦型號: Inspiron 5545





正面

正面



左側



右側



底座



顯示器



#### 1 電源及電池狀態指示燈

指出電腦的電源狀態和電池電量狀態。 白色指示燈 — 已連接電源變壓器而且電池正在充電。 琥珀色指示燈 — 電池電量偏低或不足。

### 2 硬碟機活動指示燈

當電腦從硬碟機讀取或寫入硬碟機時亮起。



## 左側

正面



左側



右側



底座



顯示器



#### 1 安全纜線插槽

連接安全纜線以防止他人未授權移動您的電腦。

#### 電源變壓器連接埠

連接電源變壓器,為電腦供電並為電池充電。

#### 3 USB 2.0 連接埠

連接周邊裝置,例如儲存裝置、印表機等。提供最高 480 Mbps 的資料傳輸速度。

#### 媒體讀卡器

讀取和寫入媒體卡。



## 右側

正面



左側




右側



底座



顯示器



#### 1 耳麥連接埠

連接耳機、麥克風或耳機和麥克風組合(耳麥)。

#### 2 USB 3.0 連接埠 (2)

連接周邊裝置,例如儲存裝置、印表機等。提供最高 5 Gbps 的資料傳輸速度。

#### HDMI 連接埠

連接電視或另一部 HDMI 輸入裝置。提供視訊和音訊輸出。

#### 網路連接埠

從路由器或寬頻數據機連接乙太網路 (RJ45) 纜線,以連線 網路或網際網路。



正面



左側



右側



底座



顯示器

### 底座



#### 電源按鈕

如果電腦已關機或處於睡眠狀態,按下可啓動電腦。 如果電腦已啓動,按下可使電腦進入睡眠狀態。 按住4秒以強制電腦關機。

註:您可以在電源選項中-自訂電源按鈕的行為。若要獲得 更多資訊,請參閱我和我的 Dell 網址: dell.com/support。

#### 2 右鍵區

按下即可按滑鼠右鍵。

#### 3 觸控墊

在觸控墊上滑動手指即可移動滑鼠指標。輕觸即可按滑鼠 左鍵。

#### 左鍵區

按下即可按滑鼠左鍵。



正面



左側



右側



底座



顯示器

## 顯示器



#### 1 左側麥克風

在進行錄音、語音通話等作業時,提供高品質的數位音效 輸入。

#### 2 攝影機狀態指示燈

當攝影機在使用中時亮起。

#### 攝影機

讓您進行視訊聊天、拍照和錄製影片。

#### 4 右側麥克風

在進行錄音、語音通話等作業時,提供高品質的數位音效 輸入。

### 尺寸和重量

高度:

觸控式螢幕 22 公釐 (0.87 団)

非觸控螢幕 21.80 公釐 (0.86 吋)

寬度 380.40 公釐 (14.98 时)

厚度 259 公釐 (10.20 吋)

重量:

觸控 2.38 公斤 (5.25 磅)

非觸控 2.18 公斤 (4.81 磅)

註:您筆記型電腦的重量依訂購的組態和製造廠商不同而有所差異。







系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤



攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



運算環境

### 系統資訊

電腦型號	Inspiron 5545
處理器	<ul> <li>配備 Radeon R5 圖形卡的 AMD A8-7100 APU</li> <li>配備 Radeon R6 圖形卡的 AMD A10-7300 APU</li> </ul>
晶片組	AMD A76M FCH



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像





儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤



攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



### 記憶體

連接器 One SODIMM 插槽

類型 DDR3L

速度 1600 MHz

支援的組態 4 GB 和 8 GB







系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤



攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



運算環境

### 連接埠和連接器

外接式:

網路

一個 RJ45 連接埠

USB • 一個 USB 2.0 連接埠 • 兩個 USB 3.0 連接埠

HDMI 一個 HDMI 連接埠

音效 一個耳麥連接埠

内建:

一個 Wi-Fi 和藍芽組合卡的 M.2-2230 卡插槽 M.2



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤



攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



### 通訊

無線網路

乙太網路 整合於主機板上的 10/100 Mbps 乙太網路控制器

• Wi-Fi 802.11 b/g/n

• 藍芽 4.0







系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤



攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



運算環境

## 影像

控制器:

内建

• 配備 AMD Radeon R5 圖形卡的 AMD A8-7100 APU

• 配備 AMD Radeon R6 圖形卡的 AMD A10-7300 APU

分離式

記憶體:

内建

系統共用記憶體

AMD Radeon R7 M265 圖形卡

分離式

2 GB DDR3



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤



攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



### 音效

2.5 瓦

喇叭輸出:

峰值

平均 2 瓦

麥克風 數位陣列麥克風



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤



攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



### 儲存時

介面 SATA 6 Gbps

硬碟機 一個 2.5 吋硬碟機







系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像





儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤



攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



運算環境

### 媒體讀卡器

支援的插卡

類型 一個5合1插槽

• SD **卡** 

• SD 3.0 卡

• SD 高容量 (SDHC) 卡

• Memory Stick

• Memory Stick Pro







系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效







媒體讀卡器



顯示器



鍵盤



攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



運算環境

### 顯示器

類型 • 15.6 団 HD

• 15.6 団 HD 觸控螢幕

更新頻率 60 Hz

0度(闔上)至135度 操作角度

控制紐 可使用捷徑鍵來控制亮度。

解析度(最大) 1366 x 768

0.252 公釐 像素距離

#### 非觸控螢幕 觸控式螢幕

#### 尺寸:

224.30 公釐 (8.83 吋) 高度 225.06 公釐 (8.86 时) 寬度 344.20 公釐 (13.55 时) 344.23 公釐 (13.55 时) 366.63 公釐 (14.43 时) 對角線 360 公釐 (14.17 吋)







系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤



攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



運算環境

### 鍵盤

類型

標準鍵盤 • 背光鍵盤

捷徑鍵

在您的鍵盤上,有些按鍵可能會有 2 種符號。這些鍵可用於輸入替代字元或執行次要 功能。如要輸入替代字元,請同時按下 Shift 和所需按鍵。如要執行次要功能,請按下 Fn 和所需按鍵。

註:您可以在系統設定中變更 Function Key Behavior (功能鍵行為),來變更捷徑鍵的 行為。



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤



攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



## 攝影機

解析度:

靜態影像 0.92 百萬像素

影像 30 fps 時為 1280 x 720 (HD)

對角線檢視角度 74 度



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像





儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤



攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



### 觸控墊

解析度:

水平 1260 dpi 垂直 1207 dpi

: 世兄

寬度 105 公釐 (4.13 时)

高度 80 公釐 (3.15 吋)



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像





儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤



攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



### 電池

類型 • 3 芯「智慧型」鋰離子電池 (43.50 WHr)

• 4 芯「智慧型」鋰離子電池 (58 WHr)

: 世兄

寬度 208.25 公釐 (8.20 吋)

厚度 124.70 公釐 (4.91 吋)

高度 7.80 公釐 (0.31 吋)

壽命(大約) 300 個放電/充電週期

操作時間 依作業狀態而有所差異,在某些耗電量大的情況下會顯著縮短。

溫度範圍:

作業時 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F)

儲存時 —40°C 至 65°C (−40°F 至 149°F)

3 芯 4 芯

重量(最大) 0.28 公斤(0.62 磅) 0.35 公斤(0.77 磅)

電壓 11.10 VDC 7.40 VDC

幣式電池 CR-2032



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤



攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



運算環境

### 電源變壓器

類型 65 W

輸入電壓 100 VAC-240 VAC

輸入頻率 50 Hz-60 Hz

輸入電流 1.5 A

輸出電流 3.34 A

額定輸出電壓 19.50 VDC

溫度範圍:

作業時 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)

-40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F) 儲存時







系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤



攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



運算環境

空氣中懸浮污染物級別	G1 (依據 ISA-S71.04-1985 的定義)	
	作業時	儲存時
溫度範圍	0°C 至 35°C (32°F 至 95°F)	-40°C 至 65°C (-40°F 至 149°F)
相對濕度(最大)	10% 至 90% (非冷凝)	0% 至 95% (非冷凝)
震動 (最大)*	0.66 GRMS	1.30 GRMS
撞擊(最大)	110 G <sup>†</sup>	160 G‡
海拔高度 (最大)	−15.2 公尺至 3048 公尺 (−50 呎至 10,000 呎)	–15.2 公尺至 10,668 公尺 (–50 呎至 35,000 呎)

- \* 震動是使用模擬使用者環境的隨機震動頻譜測量的。
- † 當硬碟機在使用中,使用 2 ms 半正弦波脈衝測量。
- ‡ 當硬碟機位於磁頭位置,使用 2 ms 半正弦波脈衝測量。







系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤



攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



運算環境