



Dell PowerEdge C4130

Technical specifications

The following specifications are only those required by law to ship with your system. For a complete and current listing of the specifications for your system, see Dell.com/poweredgemanuals.

Power rating per power supply unit (PSU)

- 2000 W (Platinum) AC (200–240 V, 50/60 Hz, 11.5 A)
- 1100 W (Platinum) AC (100–240 V, 50/60 Hz, 12 A–6.5 A)
- 1600 W (Platinum) AC (200–240 V, 50/60 Hz, 10 A)

NOTE: Systems with 1600 W or 2000 W PSUs operate only at high line (200–240 V AC).

NOTE: This system is also designed to be connected to IT power systems with a phase-to-phase voltage not exceeding 230 V.

System battery

3 V CR2032 lithium coin cell

Temperature

Maximum ambient temperature for continuous operation: 25°C/77°F

NOTE: Certain system configurations may require a reduction in the maximum ambient temperature limit. The performance of the system may be impacted when operating above the maximum ambient temperature limit or with a faulty fan.

Spécifications techniques

Les caractéristiques suivantes se limitent à celles que la législation impose de fournir avec le système. Pour obtenir la liste complète et à jour des spécifications du système, rendez-vous sur Dell.com/poweredgemanuals.

Puissance nominale par unité d'alimentation (PSU)

- 2000 W (Platine) CA (200–240 V, 50/60 Hz, 11,5 A)
- 1100 W (Platine) CA (100–240 V, 50/60 Hz, 12 A–6,5 A)
- 1600 W (Platine) CA (200–240 V, 50/60 Hz, 10 A)

REMARQUE : les systèmes dotés d'unité d'alimentation de 1600 ou 2000 W fonctionnent uniquement à haute tension (200–240 V CA).

REMARQUE : le système a été conçu pour être connecté à des systèmes d'alimentation informatiques avec tension entre phases ne dépassant pas 230 V.

Batterie système

Pile bouton lithium 3 V CR2032

Température

Température ambiante maximale en fonctionnement continu : 25 °C/77 °F

REMARQUE : certaines configurations système peuvent nécessiter une réduction de la limite de température ambiante maximale. Les performances du système peuvent être affectées s'il fonctionne au-delà de la limite de température ambiante maximale ou avec un ventilateur défaillant.

Technische Daten

Die folgenden Angaben enthalten nur die technischen Daten, die laut Gesetz im Lieferumfang Ihres Systems enthalten sein müssen. Eine vollständige und aktuelle Auflistung der Daten Ihres Systems finden Sie unter Dell.com/poweredgemanuals.

Leistungsangaben pro Netzteil (Power Supply Unit, PSU)

- 2000 W (Platinum) AC (200 bis 240 V, 50/60 Hz, 11,5 A)
- 1100 W (Platinum) AC (100 bis 240 V, 50/60 Hz, 12–6,5 A)
- 1600 W (Platinum) AC (200 bis 240 V, 50/60 Hz, 10 A)

ANMERKUNG: Systeme mit 1600 W oder 2000 W PSUs werden nur auf der Leitung mit der hohen Spannung (200 bis 240 V AC) betrieben.

ANMERKUNG: Dieses System wurde außerdem für den Anschluss an IT-Stromversorgungssysteme mit einer maximalen Leiter-Leiter-Spannung von 230 V entwickelt.

Systembatterie

3-V-Lithium-Knopfzellenbatterie (CR2032)

Temperatur

Maximale Umgebungstemperatur im kontinuierlichen Betrieb: 25 °C/77 °F

ANMERKUNG: Bestimmte Gewisse Systemkonfigurationen können eine Herabsetzung des maximalen Temperaturgrenzwerts erfordern. Der Betrieb über dem maximalen Temperaturgrenzwert oder mit einem fehlerhaften Lüfter kann die Systemleistung beeinträchtigen.

Технические характеристики

Приводятся только те технические характеристики, которые по закону необходимо указывать при поставке вашей системы. Полный и актуальный список характеристик вашей системы см. по ссылке Dell.com/poweredgemanuals.

Мощность каждого блока питания

- 2000 Вт (Platinum), переменный ток (200–240 В, 50/60 Гц, 11,5 А)
- 1100 Вт (Platinum), переменный ток (100–240 В, 50/60 Гц, 12–6,5 А)
- 1600 Вт (Platinum), переменный ток (200–240 В, 50/60 Гц, 10 А)

ПРИМЕЧАНИЕ. Системы с блоками питания мощностью 1600 Вт или 2000 Вт работают только в линиях с высоким напряжением (200–240 В, переменный ток).

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта система также предназначена для подключения к системе питания с междуфазным напряжением не более 230 В.

Системная батарея

Литиевая батарейка типа «таблетка» CR2032, 3 В

Температура

Максимальная температура окружающей среды для непрерывной работы: 25 °C/77 °F

ПРИМЕЧАНИЕ. Для некоторых конфигураций системы может потребоваться уменьшение максимальной температуры окружающей среды. Производительность системы может ухудшаться, если превышена максимальная температура окружающей среды или неисправен вентилятор.

Especificaciones técnicas

Las siguientes especificaciones son únicamente las que deben incluirse por ley con el envío del sistema. Para obtener una lista completa y actualizada de todas las especificaciones correspondientes a su sistema, consulte Dell.com/poweredgemanuals.

Potencia nominal por unidad de fuente de alimentación (PSU)

- 2000 W (Platinum) CA (200–240 V, 50/60 Hz, 11,5 A)
- 1100 W (Platinum) CA (100–240 V, 50/60 Hz, 12 A–6,5 A)
- 1600 W (Platinum) CA (200–240 V, 50/60 Hz, 10 A)

NOTA: los sistemas con unidades de fuente de alimentación de 1600 W o 2000 W son compatibles únicamente con el funcionamiento a alto voltaje (200–240 V).

NOTA: este sistema también está diseñado para conectarse a sistemas de alimentación de TI con una tensión fase a fase que no supere los 230 V.

Batería del sistema

Batería de tipo botón de litio CR2032 de 3 V

Temperatura

Temperatura ambiente máxima para funcionamiento continuo: 25 °C/77 °F

NOTA: es posible que algunas configuraciones de sistema necesiten una reducción del límite máximo de temperatura ambiente. El rendimiento del sistema puede verse afectado si funciona por encima del límite máximo de temperatura ambiente o con un ventilador defectuoso.

מפרטים טכניים

המפרטים הבאים הם רק אלה שהחוק דורש שיישלחו יחד עם המערכת. לרשימה מלאה ומעודכנת של כל המפרטים של המערכת, ראה Dell.com/poweredgemanuals.

דירוג הספק לפי יחידת ספק זרם (PSU)

- 2000 ואט (Platinum) זרם חילופין (200–240 וולט, 50/60 הרץ, 11.5 אמפר)
- 1100 וואט (Platinum) זרם חילופין (100–240 וולט, 50/60 הרץ, 12 אמפר–6.5 אמפר)
- 1600 ואט (Platinum) זרם חילופין (100–240 וולט, 50/60 הרץ, 10 אמפר)

הערה: מערכות עם PSU של 1600 ואט או 2000 ואט עובדות רק במתח גבוה (200–240 וולט זרם חילופין).

הערה: מערכת זו מתוכננת להתחבר למערכות שמל של IT עם מתח פאזה פאזה שאינו עולה על 230 וולט..

סוללת מערכת

סוללת מטבע ליתיום CR2032 3 וולט

טמפרטורה

טמפרטורת סביבה מרבית להפעלה רצופה: 25 °C /77 °F

הערה: ייתכן שבתצורות מערכת מסוימות תידרש מגבלת מרבית נמוכה יותר על טמפרטורת הסביבה. ביצועי המערכת עשויים להיפגע כשטמפרטורת הסביבה גבוהה ממגבלת הטמפרטורה המרבית או כשיש תקלה במאוורר.



Quick Resource Locator

Dell.com/QRL/Server/PEC4130

Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information.

Scannez pour voir des didacticiels vidéo, obtenir de la documentation et des informations de dépannage.

Finden Sie hier Anleitungsvideos, Dokumentationen und Informationen zur Behebung von Störungen.

Сканируйте, чтобы посмотреть видео с практическими рекомендациями, документацию и информацию по устранению неполадок.

Consúltelo para ver videos explicativos, documentación e información para la solución de problemas.

רוקו כדי לראות הדגמות וידאו, תיעוד ומידע לגבי פתרון בעיות.



