



Dell DSS 1510

Getting Started With Your System

Začínáme se systémem

Τα πρώτα βήματα στο σύστημά σας

Rozpoczynanie pracy z systemem

Upoznavanje sa sistemom

Sisteminizi Kullanmaya Başlarken

Technical specifications

The following specifications are only those required by law to ship with your system. For a complete and current listing of the specifications for your system, see the Owner's Manual at Dell.com/dssmanuals.

Wattage	Current Consumption	Supply Voltage	Frequency
550 W (Platinum)	7.4 A–3.7 A	100–240 V AC	50/60 Hz
450 W (Bronze)	6.5 A–3.5 A	100–240 V AC	50/60 Hz

NOTE: This system is also designed to be connected to IT power systems with a phase-to-phase voltage not exceeding 230 V.

System battery

3 V CR2032 lithium coin cell

Temperature

Maximum ambient temperature for continuous operation: 35°C

NOTE: Certain configurations of this server have been validated to perform at temperatures as high as 45°C and humidity of up to 29°C maximum dew point. These configurations are Dell Fresh Air compliant.

For information on Dell Fresh Air and supported expanded operating temperature range, see the Owner's Manual at Dell.com/dssmanuals.

Technické údaje

Následující specifikace obsahují pouze informace, které musí být se systémem dodány dle zákona. Úplný a aktuální seznam technických údajů k systému naleznete v uživatelské příručce na adrese Dell.com/dssmanuals.

Výkon	Odběr proudu	Napětí zdroje	Frekvence
550 W (Platinum)	7,4 A–3,7 A	100–240 V stř.	50/60 Hz
450 W (Bronze)	6,5 A–3,5 A	100–240 V stř.	50/60 Hz

POZNÁMKA: Tento systém je rovněž určen pro účely připojení k napájecím systémům IT, u nichž mezifázové napětí nepřekračuje 230 V.

Systémová baterie

3V CR2032 lithiová knoflíková baterie

Teplota

Maximální okolní teplota pro nepřetržitý provoz: 35 °C

POZNÁMKA: Některé konfigurace tohoto serveru byly schváleny tak, aby fungovaly při teplotách až 45 °C a vlhkosti až 29 °C maximálního rosného bodu. Tyto konfigurace splňují podmínky Dell Fresh Air.

Informace o standardu Dell Fresh Air a podporovaném rozšířeném rozsahu provozních teplot naleznete v uživatelské příručce na adrese Dell.com/dssmanuals.

Τεχνικές προδιαγραφές

Οι προδιαγραφές που ακολουθούν είναι μόνο οι απαιτούμενες με βάση τη νομοθεσία κατά την αποστολή του συστήματός σας. Αν θέλετε να δείτε μια πλήρη λίστα με τις ισχύουσες προδιαγραφές για το σύστημά σας, ανατρέξτε στην ενότητα Owner's Manual (Εγχειρίδιο κατόχου) στην ιστοσελίδα Dell.com/dssmanuals.

Ισχύς σε W	Κατανάλωση ρεύματος	Τάση τροφοδοσίας	Συχνότητα
550 W (Platinum)	7,4 A–3,7 A	100–240 V εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)	50/60 Hz
450 W (Bronze)	6,5 A–3,5 A	100–240 V εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)	50/60 Hz

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το συγκεκριμένο σύστημα είναι σχεδιασμένο και για να συνδέεται σε συστήματα της IT Power στα οποία η τάση μεταξύ των φάσεων δεν υπερβαίνει τα 230 V.

Μπαταρία συστήματος

Μπαταρία λιθίου CR2032 3 V σε σχήμα νομίσματος

Θερμοκρασία

Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για συνεχή λειτουργία: 35°C

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες συνδεσμολογίες του συγκεκριμένου περιβλήματος έχουν ελεγχθεί και διαπιστωμένα λειτουργούν σωστά σε θερμοκρασία έως και 45°C και με υγρασία έως και το μέγιστο σημείο δρόσου των 29°C. Οι συνδεσμολογίες αυτές είναι συμβατές με την τεχνολογία Dell Fresh Air.

Για πληροφορίες όσον αφορά την τεχνολογία Dell Fresh Air και τις υποστηριζόμενες περιοχές τιμών για διευρυμένη λειτουργία, ανατρέξτε στην ενότητα Owner's Manual (Εγχειρίδιο κατόχου) στην ιστοσελίδα Dell.com/dssmanuals.

Dane techniczne

Poniżej zamieszczono wyłącznie dane techniczne, które muszą być dostarczone z systemem dla zachowania zgodności z obowiązującym prawem. Pełne i aktualne dane techniczne systemu zawiera Podręcznik użytkownika, dostępny na stronie internetowej Dell.com/dssmanuals.

Moc	Pobór prądu	Napięcie zasilania	Częstotliwość
550 W (Platinum)	7,4 A–3,7 A	Prąd zmienny 100–240 V	50/60 Hz
450 W (Bronze)	6,5 A–3,5 A	Prąd zmienny 100–240 V	50/60 Hz

UWAGA: System jest także zaprojektowany do pracy w systemach zasilania IT, w których napięcie międzyfazowe nie przekracza 230 V.

Bateria systemowa

Litowa bateria pastylkowa 3 V CR2032

Temperatura

Maksymalna temperatura otoczenia w przypadku pracy ciągłej: 35°C

UWAGA: Niektóre konfiguracje serwera są dopuszczzone do pracy przy temperaturze otoczenia do 45°C i wilgotności do maks. punktu rosy 29°C. Te konfiguracje są zgodne z systemem chłodzenia Dell Fresh Air.

Informacje o systemie chłodzenia Dell Fresh Air oraz o rozszerzonych dopuszczalnych zakresach temperatury zawiera Podręcznik użytkownika dostępny na stronie internetowej Dell.com/dssmanuals.

Tehničke specifikacije

Specifikacije date u nastavku su one koje se prema zakonu moraju isporučivati uz vaš sistem. Potpun i trenutni spisak specifikacija za vaš sistem potražite u korisničkom priručniku na strani Dell.com/dssmanuals.

Napon	Potrošnja struje	Napon napajanja	Frekvencija
550 W (platina)	7,4 A–3,7 A	100–240 V AC	50/60 Hz
450 W (bronz)	6,5 A–3,5 A	100–240 V AC	50/60 Hz

NAPOMENA: Ovaj sistem je takode dizajniran za povezivanje sa IT sistemima napajanja sa naponom između faza koji ne prelazi 230 V.

Baterija sistema

3 V CR2032 litijumska coin cell baterija

Temperatura

Maksimalna ambijentalna temperatura za neprekidni rad: 35°C

NAPOMENA: Odredene konfiguracije ovog servera su potvrđene za rad pri maksimalnim temperaturama od 45°C i vlažnosti od 29°C maksimalne temperature kondenzacije. Te konfiguracije su kompatibilne sa Dell Fresh Air rešenjima.

Za informacije o Dell Fresh Air rešenjima i podržanim proširenim opsezima radne temperature, pogledajte korisnički priručnik na Dell.com/dssmanuals.

Teknik özellikler

Aşağıdaki teknik özellikler yalnız kanunların sisteminizle birlikte gönderilmesini şart koştuğu özelliklerdir.

Sistem özelliklerinizin tam ve güncel listesi için Dell.com/dssmanuals adresindeki Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

Güç kaynağı birimi başına güç değerleri	Watt	Mevcut Tüketim	Besleme Voltajı	Frekans
	550 W (Platinyum)	7,4 A–3,7 A	100–240 V AC	50/60 Hz
	450 W (Bronz)	6,5 A–3,5 A	100–240 V AC	50/60 Hz

NOT: Bu sistem, 230 V'u aşmayan fazlar arası voltajlı BT güç sistemlerine bağlanmak üzere tasarlandı.

Sistem pili

3 V CR2032 lityum düğme pil

Sıcaklık

Sürekli çalışma için maksimum ortam sıcaklığı: 35°C

NOT: Bu sunucunun belirli yapılandırmalarının 45°C gibi yüksek sıcaklıklarda ve 29°C maksimum yoğuşma noktası oranında nemli ortamlarda çalıştığı onaylanmıştır. Bu yapılandırmalar Dell Fresh Air uyumludur.

Dell Fresh Air ve desteklenen genişletilmiş çalışma sıcaklık aralığı ve yapılandırmaları hakkında daha fazla bilgi için, Dell.com/dssmanuals adresindeki Kullanım Kılavuzuna bakın.



